

P25CA - Tridimensional efficiency

P25CA-三维高效

P25CA 的特点是其紧凑的设计和现代化的32位多处理器路径控制。

高精度及可靠性，为专业应用加工质量最好的产品。

极易操作的工作区域非常适合生产小模具、也非常适用于珠宝行业和医疗技术行业的模具生产。

针对每台机器自身的特定任务可以选择不同的配置。各种软件包及连贯性的加工步骤，使您工作更轻松的同时也提高了生产率。



P25C / P25CA brochure (pdf)

应用：盲目压花，烫金印，号头印，压花模具、轧辊、模具及电极



材料：铜、黄铜、铝、钢（最高硬度可达63HRC）、不锈钢、有色金属...等

Top of Page ▲

技术参数

工作台面积	X x Y x Z mm	500 x 600 x 200（Z 可选：280mm）
轴驱动		数字交流伺服驱动
进给速度	m/min	高达20
CNC 控制系统		andronic KM3060控制系统
主轴	kW • 1/min	高达：4.5kW 60000转/分

设计特点

- 高钢度高阻尼：得益于门式铸铁结构设计
- 灵活便捷：得益于模块结构系统
- 无间隙预装导轨系统及精密滚珠丝杠
- 紧凑型设计，集成电子元件
- 最佳的人体工程设计及易用性
- 强大的驱动及面向车间单元控制

选配



铝光栅真空台
尺寸500 x 600 mm
光栅 25 mm
停止导轨及密封线
还可选择
集成 T 型槽工作台



16刀具换刀器
各种夹槽工具锥
位置控制
位置编码



铣削主轴包
各类生产商
功率 0.3 – 4.5 kW
最大转速：80, 000转
风冷或水冷却




最小润滑量
根据需求适合不同生产商
带储罐
喷头

自动拾刀更换器带刀具长度测量系统
适用于不同主轴
不同产量
防尘
位置控制



四轴、五轴旋转工作台
中心高度120mm
旋转范围0-90°
精密齿轮 90:1



3D 红外边缘传感器
无线红外接收器
3毫米 Rubin 球
最大测量速度：3m/min



3D 激光扫描仪
用于模具扫描
扫描范围：200mm
扫描导出为 STL 格式
速度1000点/秒



我们可以为您提供更多选择。