

## C-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad

enlace: <http://www.hongerjixie.com/C-Type+High+Speed+Press+Machine/>

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:

### Datos tecnológicos de Máquina de prensa de alta velocidad:

Nombre	C-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad					
Modelo	R25			R45		
capacidad	25Ton			45Ton		
Ancho del material	20mm	25mm	30mm	25mm	30mm	40mm
velocidad(SPM)	200-1000	200-900	200-800	200-800	200-700	200-600
Altura t(mm)	185-215	183-213	180-210	213-243	210-240	205-235
travesaño(mm)	600 x 300 x 80			680mm x 420mm x 90mm		
Área del material(mm)	320mm x 220mm			420mm x 320mm		
Ajuste del material(mm)	30.00			30.00		
Apertura de cama(mm)	100x 300(400)			100 x 400 (500)		
Motor(HP)	5.00			7.50		

Peso de máquina(kg)	2919.00			5080.00		
sistema de lubricación	Automatización forzosa					
Sistema de velocidad variable	Invertidor					
Embrague y freno	Embrague de aire,freno de fricción					
Reducción de vibración	<b>Mecánico o neumático</b>					
<b>Nombre</b>	<b>C-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad</b>					
Modelo	R65			R85		
capacidad	65Ton			85Ton		
Ancho del material	30mm	40mm	50mm	40mm	50mm	60mm
velocidad(SPM)	<b>200-700</b>	<b>200-600</b>	<b>200-500</b>	<b>200-400</b>	<b>200-300</b>	<b>200-300</b>
Altura t(mm)	<b>206-256</b>	<b>200-250</b>	196-246	310-360	305-355	300-350
travesaño(mm)	890x520x110			1000x600x150		
Área del material(mm)	550x350mm			700x450mm		
Ajuste del material(mm)	50mm			50mm		
Apertura de cama(mm)	100x450(550)mm			170x600(700)mm		
Motor(HP)	15HP			30HP		

Peso de máquina(kg)	8016kg	14500kg
sistema de lubricación	Automatización forzosa	
Sistema de velocidad variable	Invertidor	
Embrague y freno	Embrague de aire,freno de fricción	
Reducción de vibración	<b>Mecánico o neumático</b>	

**Características de Máquina de prensa de alta velocidad:**

<b>Características :</b>
1. El cuerpo de la máquina consiste en acero de alta densidad, que es muy adecuado para la estabilidad y precisión de los materiales bajo la presión continua.
2. Doble columnas, un central y cero error pelota compostura.
3. El dispositivo de balance anti-lado acción ayuda al crecimiento de la estabilidad y precisión de las máquinas de prensa.
4. Equipado con el ajuste manual de marcar, indicador de altura y dispositivo de cerrojo hidráulico.
5. Equipado con interfase de hombre-máquina.

**Requisitos de compradores de Máquina de prensa de alta velocidad:**

Embalaje	Caja de madera
Tiempo de entrega	1-60 días laborales
Servicio de postventa	1 año
Forma de envío	Envío océano
plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

**Si necesita más informaciones sobre Máquina de prensa de alta velocidad, póngase en contacto con nosotros:**

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

E-mail: [export@he-machine.com](mailto:export@he-machine.com)

Skype: cennia99