

Máquina de alimentador 3 en 1(0.5-4.5MM)

ID: 17233187, 17233138, 14890204, 15306228, 17131165, 17123531, 15306259, 15306224, 15306230, 15306258, 15306168

enlace: [http://www.hongerjixie.com/3+In+1+Feeder+Machine\(0.5-4.5mm\)/](http://www.hongerjixie.com/3+In+1+Feeder+Machine(0.5-4.5mm)/)

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:

Especificaciones de línea de alimentador automático:

nombre	Desenrollador, enderezador, alimentador Servo 3 en 1			
Modelo	GLK3-400	GLK3-600	GLK3-800	GLK3-1000
Fuerza del material	$b \leq 980 \text{Mpa}$ $\sigma_s \leq 613 \text{MPa}$			
Ancho del material	70-400mm	70-600mm	70-800mm	70-1000mm
Espesor aplicable del material	0.5-4.5mm	0.5-4.5mm	0.5-4.5mm	0.5-4.5mm
Longitud de alimentación	0-9999.99mm	0-9999.99mm	0-9999.99mm	0-9999.99mm
Diámetro interior de bobina	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm

Diámetro exterior max de bobina	Φ1200mm	Φ1200mm	Φ1200mm	Φ1200mm
Peso max de bobina	3000KG	3000KG	5000KG	5000KG
Velocidad max de alimentación	22m/min			
Modo de expansión	Expansión hidráulica			
Forma de presión	Brazo de presión			
Rollo de enderezamiento	7 Piezas , arriba4/abajo 3,Φ68mm			
Energía	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (se puede cambiar de acuerdo con sus necesidades)			
Presión neumática	0.5Mpa			
Dirección de andar	De izquierda a derecha			
embalaje	Caja madera			
Servicio de postventa	1-2 años			

Plazo de entrega	30-45 días laborales
Forma de envío	Envío océano
Plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

capacidad de línea de alimentador automático:

espesor Modelo	ancho	1.3mm	2mm	2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.2mm	4mm	4.5mm	
GLK3-400	400mm						300mm	150mm		
GLK3-600	600mm				500mm	400mm	300mm	150mm		
GLK3-800	800mm			700mm	600mm	500mm	400mm	160mm		

GLK3-1000	1000mm	900mm	800mm	700mm	600mm	500mm	300mm	150mm
-----------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Características de línea de alimentador automático:

1. Alta precisión: +/- 0,05 mm.
2. Adecuado para el espesor del material: 0.3-3.2mm.
3. Ahorra espacios de la planta
4. Adecuado para el enderezamiento y alimentación de todo tipo de chapas metales.
5. Adecuado para la producción de presión continua, el enderezamiento y alimentación de piezas de metal, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes y autopartes.
6. Japón servo motor, PLC y otros componentes eléctricos, con poca función mala y larga vida útil.
7. Puede alimentar a diferente longitud en el momento, operación fácil, seguro y estabilidad alta.
8. Podemos producir la máquina de acuerdo con sus demandas.

Requisitos de compradores de línea de alimentador automático:

embalaje	Caja madera
Plazo de entrega	1-50 días laborales
Servicio de postventa	1-2 años
Forma de envío	Envío de océano
Plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Si necesita más informacioens sobre línea de alimentador automático, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil:8613480737286

Tel: [86-755-84829280](tel:86-755-84829280)

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

Whats App:13480737286

Skype:cennia99

