

Máquina de enderezador

ID: 15306281, 15306283

enlace: <http://www.hongerjixie.com/Straightener++Machine/>

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:

Especificaciones de máquina de enderezador TL:

Enderezador(espesor: 0.4-3.2mm):

Modelo	unidad	TL-200	TL-300	TL-400	TL-500	TL-600
Ancho del material	mm	200	300	400	500	600
Espesor del material	mm	0.4-3.2	0.4-3.2	0.4-3.2m	0.54-3.2	0.4-3.2
Velocidad de salida de material	m/min	15	15	15	15	15
rodillo pellizcos	mm*piezas	Φ70X2	Φ70X2	Φ70X2	Φ70X2	Φ70X2
		Φ98X2	Φ98X2	Φ98X2	Φ98X2	Φ98X2
rodillo de la Sección	mm*piezas	Φ60X7	Φ60X7	Φ60X7	Φ60X7	Φ60X7
Motor	HP	1	1	2	2	3

Modelo	unidad	TL-200	TL-300	TL-400	TL-500	TL-600
Ancho del material	mm	200	300	400	500	600
Espesor del material	mm	0.4-2.2	0.4-2.2	0.4-2.2	0.4-2.2	0.4-2.2
Velocidad de salida de material	m/min	15	15	15	15	15
rodillo pellizcos	mm*piezas	Φ60X2	Φ60X2	Φ60X2	Φ60X2	Φ60X2
rodillo de la Sección	mm*piezas	Φ50X7	Φ50X7	Φ50X7	Φ50X7	Φ50X7
Motor	HP	1	1	2	2	3

Características de Enderezador TL:

1. Después de enderezar por la máquina, la superficie del material queda suave y sin rayas, lo que es adecuado para todo tipo de paneles metálicos.
2. Adopta el sistema electromagnético de contacto y componentes electrónicos provenientes de Japón, así que evita fallos y alarga la vida útil.
3. Uso individual o funciona junto con el estándar de alimentador MT O DBMT para conseguir mejor resultado.

Requisitos de compradores :

Embalaje	Caja de madera
Tiempo de entrega	1-45 días laborales
Servicio de postventa	1 año
Forma de envío	Envío océano
plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Si necesita más informaciones , póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

[Tel: 86-755-84829280](tel:86-755-84829280)

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

