

Технические данные:

Наименование	Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством с сервоприводом 3 в 1			
Модель	GLK2-400	GLK3-600	GLK3-800	GLK3-1000
Прочность материала	$b \leq 392$ мПа $\sigma_s \leq 245$ мПа			
Ширина материала	70-400 мм	70-600 мм	70-800 мм	70-1000 мм
Применяемая толщина материала	0,5-4,5 мм			
Длина подачи	0-9999,99 мм			
Внутренний диаметр катушки	Ф508 мм			
Максимальный наружный диаметр катушки	Ф1200 мм			
Максимальный вес катушки	3000 кг	3000 кг	5000 кг	5000 кг
Максимальная скорость подачи	22 м/мин			
Вид расширения	Гидравлическое расширение			
Способ прессования	С прижимным хоботом			
Ролики выпрямителя	7 штук, 4 наверху/3внизу, Ф68 мм			
Мощность	Переменный ток 380 В \pm 10%, 50 Гц \pm 2% (может меняться согласно вашим требованиям)			
Пневматическое давление	0,5 мПа			
Направление вращения	Слева направо			

Требования покупателя

Упаковка	Деревянный ящик
Послепродажное обслуживание	1 года
Срок доставки	30-45 рабочих дней
Способ транспортировки	Транспортировка по морю
Средства платежа	Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое

Марки частей машины:

Двигатель	YASKAWA
Человеко-машинный интерфейс	Mitsubishi
Европейский сертификат соответствия	Пройден
Способ загрузки катушки	Подъёмно-передвижная тележка
Способ управления подачей	Серводвигатель с ПЛК
Воздушный цилиндр	Japan CKD
ПЛК	Mitsubishi
Привод	YASKAWA
Способ подачи	Автоматический
Способ расширения	Гидравлический
Подшипник	Japan NSK
Крупный покупатель	Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др.

