

ข้อมูลทางเทคนิค

Name	Uncoiler Straightener and Servo Feeder Machine 3 in 1					
	3 1 (uncoiler straightener)					
	GLK2-300	GLK2-400	GLK2-500	GLK2-600	GLK2-700	GLK2-800
	b≤392Mpa σs≤245MPa					
	50-300m m	50-400 mm	50-500 mm	50-600 mm	50-700 mm	50-800m m
	0.3-3.2mm					
	0-9999.99mm					
	Φ508mm					
	Φ1200mm					
	2000KG	2000K G	3000K G	5000K G	5000K G	5000KG
	22m/min					
	ไฮดรอลิก					
	แขนอัตโนมัติ					
ลูกกลิ้ง	11 ด้านบน 6/ด้านล่าง 5, Φ48mm					
พลังงาน	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า)					
ความดันลม	0.5 Mpa					
ทิศทางการวิ่ง	จากซ้ายไปขวา					

ความต้องการของผู้ซื้อ:

การหีบห่อ	
บริการหลังการขาย	1 -2
เวลาการจัดส่ง	วันทำงาน 30-45
การจัดส่งสินค้า	
เทอมการชำระเงิน	T/T L/C เงินสด หรือ อื่น ๆ

ยี่ห้อชิ้นส่วน:

มอเตอร์	YASKAWA
มนุษย์- อินเตอร์เฟซ	mitsubishi
ใบรับรอง CE	
วิธีไหล	
วิธีควบคุมการป้อน	มอเตอร์เซอร์โวด้วย PLC
กระบอกกลม	CKD ญี่ปุ่น
PLC	MITSUBISHI
ไดรเวอร์	YASKAWA
วิธีการป้อน	อัตโนมัติ
วิธีการขยายตัว	ไฮดรอลิก
เบริง	NSK ญี่ปุ่น
ลูกค้าหลัก	Media, Haier , AUDI,DONGFENG ฯลฯ