

Donnée technique:

Nom	<b>Machine de Dérouleur Redresseur Chargeur 3 en 1</b>			
Modèle	GLK3-400	GLK3-600	GLK3-800	GLK3-1000
Résistance des matériaux	b≤392Mpa    σs≤245MPa			
Largeur des matériaux	70-400mm	70-600mm	70-800mm	70-1000mm
Épaisseur applicable des matériaux	0.5-4.5mm			
Longueur d'alimentation	0-9999.99mm			
Diamètre bobine intérieur	Φ508mm			
Diamètre bobine extérieur max	Φ1200mm			
Poids de bobine max	3000KG	3000KG	5000KG	5000KG
Vitesse d'alimentation max	22m/min			
Style d'expansion	Expansion hydraulique			
Façon de pressage	Avec bras de presseur			
Rouleau de redresseur	7Pièces , haut 4/bas 3,Φ68mm			
Puissance	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (peut être changé selon votre condition)			
Pression pneumatique	0.5Mpa			
Sens de la marche	De gauche à droite			

Exigence d'acheteur:

Emballage	Caisse en bois
Service après-vente	1 ans
Délai de livraison	30-45 journées de travail
Manière d'expédition	Transport maritime

Mode de paiement	T/T L/C En Espèces ou autre
------------------	-----------------------------

Marque des pièces de machine

Moteur	YASKWA
API	Mitsubishi
Interface homme-machine	Weinview
Actionneur	YASKWA
Certificat CE	Obtenu
Moyen d'alimentation	Automatique
Moyen de chargement de bobine	Voiture de bobine
Moyen d'expansion	Hydraulique
Moyen de contrôle d'alimentation	Servo moteur avec API
Palier	Japon NSK
Cylindre d'air	Japon CKD
Grand client	Media, Haier, AUDI, DONGFENG etc.