

Produktname : Haspel Richt Feeder 3 in 1 Maschine, Modell: GLK4

## Vorstellung

1. Shenzhen Honger Maschine Equipment Co., Ltd sind professionelle Haspel Richt Feeder 3 in 1 Maschine in China. Wir sind die einzige eigene internationale entwickelte große CNC, die FPW & VMC enthält. Die beste Qualität, bester Preis Richt Feeder 3 in 1 Maschinenhersteller in Guangdong.
2. Die Maschinengeschwindigkeit von unserem Abwickler Richt Feeder 3 in 1 kann 0-22 m / min erreichen. Präzision ist besser als +/- 0,05mm und geeignet für alle Arten von Metallrollen .
3. Unsere Haspel Richt Feeder 3 in 1 Maschine ist geeignet für alle Metallschraubenzuführung von 0.5-6.0mm Dicke .
4. Unsere Haspel Richt Feeder 3 in 1 Maschine wird weit im Computer, Mobiltelefon , Automobilindustrie , Haushaltsgeräte Herstellung, medizinische Apparate und Instrumente, Hardware & Metallteile usw. Industrie eingesetzt.

## Merkmal und Vorteil:

1. Fabrikgelände Speichern. 3 Maschinen zusammen ein.
2. Hohe Genauigkeit: +/- 0,05 mm
3. Geeignet für Materialstärke : 0.5-6.0mm.
4. Geeignet für alle Arten von Metallrollen und automatische Geraderücken sowie Fütterung, leicht zu bedienen.
5. Geeignet für Metallteile , Elektron, elektrisches Gerät, Spielzeug und kontinuierliche Pressproduktion von Autoteilen, Geraderücken und Fütterung.
6. Japan Servomotor , PLC und andere elektrische Teile, mit weniger Fehlfunktion und lange Benutzungszeit. Hohe Qualität, niedrigste Wartung.
7. Kann unterschiedliche Länge zur Zeit erfüllen, einfache Bedienung, sichere und hohe Stabilität.
8. Wir können die Maschine anpassen.
9. Schnelle Geschwindigkeit: 20 m / min.
10. Spule Auto, Pressarm, Förderband , Schermaschine , Öl Maschine usw. für die Wahl.

## Technische Daten:

Name	Haspel Richtmaschine und Servo Feeder-Maschine 3 in 1				
Modell	GLK4-400	GLK4-600	GLK4-800	GLK4-1000	GLK4-1300
Materialstärke	b≤392Mpa    σs≤245MPa				

Materialbreite	70-400mm	70-600mm	70-800mm	70-1000mm	100-1300mm
Anwendbare Materialstärke	0.6-6.0mm				
Vorschublänge	0-9999.99mm				
Innerer Spulendurchmesser	Φ508mm				
Max. Spule Außendurchmesser	Φ1400mm				
Max. Spule Gewicht	5000KG	5000KG	5000KG	7000KG	7000KG
Max. Vorschubgeschwindigkeit	22m/min				
Expansion Stil	Hydraulische Expansion				
Pressweg	Mit Armdrückgestell				
Strecker Rollen	7 Stück, Top-4/ Boden 3,				
Strom	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (kann entsprechend Ihrer Anforderung geändert werden)				
pneumatischer Druck	0.5Mpa				
Laufriichtung	Von links nach rechts oder Von rechts nach links				

#### Anforderung von Käufern

Paket	Holzbox
Service nach dem Verkauf	1 Jahre
Lieferzeit	30-65 Arbeitstage
Transportmethode	Seeschiffahrt
Zahlungsfrist	T / T L / C Bargeld oder andere

#### 4. Marke von Maschinenteilen:

Motor	YASKWA
PLC	Mitsubishi
Mensch-Maschine Schnittstelle	Mitsubishi

Treiber	YASKAWA
CE Zertifikat	bestanden
Füttern Methode	automatisch
Spule Beladungsmethode	Spule Auto
Expansion Methode	hydraulisch
Füttern Steuermethode	Servomotor mit PLC
Lager	Japan NSK
Luftzylinder	Japan CKD
Großkunden	Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw.