

Produktname: C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine

Merkmale und Vorteile:

- Maschinenkörper ist hochfestes Gusseisen, best stabil.
- Nehmen Sie Doppelführungssäule, eine zentrale Säule Struktur.
- Nullpunktfehler Deutschland FAG Kugellager.
- dynamisches Gleichgewicht für die Wahl.
- Maschine hydraulische Verriegelung umfassen, Die Höhenanzeige, 1 Satz Werkzeug, C-65 und C-85 mit motorisch verstellbarer Ausstecher.
- Mensch-Maschine-Schnittstelle ist Mikrocomputer gesteuert.
- Schmiersystem ist kraftvolle Automatisierung.

Vorstellung

- Shenzhen Honger Maschine Equipment Co., Ltd sind professionelle Hochgeschwindigkeit Press Maschinenhersteller in China. Wir sind die einzige eigene internationale entwickelte große CNC, die FPW & VMC enthält. Der größte Maschinenhersteller von der Hochgeschwindigkeit Press Maschine in Guangdong.
- Unsere C-Typ Hochgeschwindigkeit kann 200-1000SPM erreichen. Präzision ist besser als +/- 0,01mm. Und die Kapazität sind 25Ton, 45 Ton, 65 Ton, 85Ton.
- Unsere C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine eignet sich für das Terminal, Stator, Rotor, Knopf, Öse usw. Metallteile mit hoher Geschwindigkeit. Motor & Elektrogeräte-Industrie, Instrument
- Unsere C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine wird weit im LED, Mobiltelefon, Automobilindustrie, Haushaltsgeräte Herstellung, medizinische Apparate und Instrumente, Hardware & Metallteile usw. Industrie eingesetzt.

Technische Daten:

Name	C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine					
Modell	C-25			C-45		
Kapazität	25Ton			45Ton		
Hub vom Gleiten	20mm	25mm	30mm	25mm	30mm	40mm
Geschwindigkeit(SPM)	200-1000	200-900	200-800	200-800	200-700	200-600

Ausstecher-Höhe(m m)	185-215	183-213	180-210	213-243	210-240	205-235
Nackenrolle (mm)	600 x 300 x 80			680mm x 420mm x 90mm		
Geleitengebiet(mm)	320mm x 220mm			420mm x 320mm		
Gleiten Einstellung(mm)	30.00			30.00		
Bett Öffnung (mm)	100x 300(400)			100 x 400 (500)		
Motor(HP)	5.00			7.50		
Maschinengewicht (kg)	2919.00			5080.00		
Schmiersystem	kraftvolle Automation					
Drehzahlregelung	Wechselrichter					
Kupplung und Bremsen	Luft Kupplung, Reibungsbremse					
Schwingungsreduktion	Mechanische Montage oder Druckluftmontage					
Name	C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine					
Modell	C-65			C-85		
Kapazität	65Ton			85Ton		
Hub vom Gleiten	30mm	40mm	50mm	40mm	50mm	60mm
Geschwindigkeit(SP M)	200-700	200-600	200-500	200-400	200-300	200-300
Ausstecher-Höhe(m m)	206-256	200-250	196-246	310-360	305-355	300-350
Nackenrolle (mm)	890x520x110			1000x600x150		
Geleitengebiet(mm)	550x350mm			700x450mm		
Gleiten Einstellung(mm)	50mm			50mm		

Bett Öffnung (mm)	100x450(550)mm	170x600(700)mm
Motor(HP)	15HP	30HP
Maschinengewicht (kg)	8016kg	14500kg
Schmiersystem	kraftvolle Automation	
Drehzahlregelung	Wechselrichter	
Kupplung und Bremse	Luft Kupplung, Reibungsbremse	
Schwingungsreduktion	Mechanische Montage oder Druckluftmontage	

Anforderung von Käufern

Paket	Holzkiste
Service nach dem Verkauf	1Jahr
Lieferzeit	30-45 Arbeitstage
Transportmethode	Seeschifffahrt
Zahlungsfrist	T / T L / C Bargeld oder andere

Produkt Attribut

Motor	TECO
Doppelmagnetventil	ROSS
Schütz	FUJI
elektrische Relais	FUJI
Pneumatische Schütz	ARK
Mehrstufiger Schalter	FUJI
Magnetventil	MAC
Drei Kreise Führungsstift	Japan Kupferlegierung
Drücken Sie die Taste	FUJI
Lager	FAG
Luft-Schalter und Außenteile	FUJI
Schaltnetzteil	FUJI

Balancer Ölzuführung	SANYO
Wellendichtring	SKY

passende Ausrüstung

- Hochgeschwindigkeits -Metallknopf Form
- Hochgeschwindigkeits -Öse Form
- Hochgeschwindigkeits -Terminal Schimmel
- Hochgeschwindigkeits -Stator / Rotor-Werkzeug
- Hochgeschwindigkeits -Loch Ausstecher
- Hochgeschwindigkeitsmetallteile formen usw
- Hochgeschwindigkeits -Eingabemaschine
- Hochgeschwindigkeits -Elektroflach Abwickler Maschine
- Hochgeschwindigkeits S-Type Richtmaschine

Fertige Produktausstellung