

Nazwa produktu: Szybka prasa Typu H

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca szybkie prasy w Chinach. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Jesteśmy największym producentem szybkich pras w Guangdong.
- Nasze szybkie prasy typu H mogą osiągać prędkość do 200-2000spm. z dokładnością do +/-0.01mm. Posiadamy następujące maszyny:25Ton, 45Ton , 65Ton , 85Ton,125Ton,200Ton.
- Nasze szybkie prasy typu H są szeroko stosowane przy w produkcji stojanów, wirników, guzików, dziurek itp. częściach metalowych o dużej szybkości. Produkcja silników i urządzeń AGD, instrumentów.
- Nasze szybkie prasy typu H są szeroko stosowane przy produkcji LED, branży samochodowej, urządzeń domowych, aparatury medycznej, instrumentów, narzędzi oraz części metalowych.

Funkcje i korzyści:

- Obudowa wykonana z żeliwa wysokiej wytrzymałości. Najlepsza stabilność.
- Zaadaptowano podwójny filar przewodni, kolumna centralna typu A
- Łożyska kulkowe niepsujące się niemieckie FAG.
- Dynamiczna równowaga do wyboru.
- Maszyna zawiera blokadę hydrauliczną, wskaźnik wysokości formy, zestaw narzędzi,napędzane silnikiem regulowana maszyna die.Cooling etc.
- interfejs użytkownika ze sterowaniem mikrokomputerem.
- Układ smarowania automatyczny.

Dane techniczne:

Nazwa	Szybka prasa typu H
-------	---------------------

Model	RH-30			RH-45		
Siła	30Ton			45Ton		
skok	25mm	30mm	40mm	25mm	30mm	40mm
prędkość(SPM)	200-900	200-800	200-600	200-900	200-800	200-600
wysokość	192-232	190-230	185-225	208-248	205-245	200-240
obszar roboczy(mm)	660mmx460mmx110mm			780mmx650mmx120mm		
obszar prowadnicy(mm)	630mm x 330mm			730mmx380mm		
regulacja prowadnicy(mm)	40mm			40mm		
otwarcie łoża(mm)	100x 500			120x550		
Silnik (KM)	10.00			15.00		
Waga maszyny(kg)	5200kg			8516kg		
system smarowania	wymuszony automatyczny					
System zmiennej prędkości	Inwerter					
Sprzęgło i hamulec	Sprzęgło powietrzne, hamulce tarcowe					
Redukcja wibracji	Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania					
Nazwa	Szybka prasa typu H					
Model	RH-65			RH-85		
Siła	65Ton			85Ton		
skok	30mm	40mm	50mm	30mm	40mm	50mm
prędkość(SPM)	200-600	200-500	200-400	200-700	200-600	200-500

wysokość	270-320	265-315	260-310	370-320	365-315	360-310
obszar roboczy(mm)	950mmx700mmx135mm			1200mmx900mmx150mm		
obszar prowadnicy(mm)	900x450			1100x650		
regulacja prowadnicy(mm)	50mm			50mm		
otwarcie łoża(mm)	125x650			850x150		
Silnik (KM)	25.00			30HP		
Waga maszyny(kg)	16080.00			19000kg		
system smarowania	wymuszony automatyczny					
System zmiennej prędkości	Inwerter					
Sprzęgło i hamulec	Sprzęgło powietrzne, hamulce tarcowe					
Redukcja wibracji	Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania					

Atrybuty produktu

Silnik	TECO
podwójny zawór elektromagnetyczny	ROSS
stycznik	FUJI
przełącznik elektryczny	FUJI
Łącznik pneumatyczny	ARK
przełącznik wielostopniowy	FUJI
zawór elektromagnetyczny	MAC
kołek prowadzący	Japonia stop miedzi
włącznik prasy	FUJI
Łożyskowanie	FAG
włącznik powietrza i części zewnętrzne	FUJI
Zasilacz zmiennoprądowy	FUJI
Podajnik oleju stabilizatora	SANYO
uszczelka olejowa	SKY

Warunki zakupu:

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka posprzedazowa	1 rok
czas doręczenia	0-30 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

Dodatkowy osprzęt

- Szybka metalowa forma guzikowa
- szybka forma dziurkująca
- szybka forma wykańczająca
- szybkie narzędzie do statorów
- szybka forma do dziur
- szybka forma do części metalowych
- szybki podajnik
- szybka elektryczna płaska rozwijarka
- szybka maszyna prostująca typu S

Końcowa prezentacja produktu