

QG8C (电动切管机)

产品特点:

- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

产品参数:

- 电机: 220V 或 380V, 50Hz, 450W 感应电机
- 转速: 24RPM
- 加工壁厚: 3.5mm-6.5mm
- 油泵压力: 25MPa
- 工作能力: 2"-8" ($\Phi 57-\Phi 219$) 标准钢管

标准配置:

- 一块标准型刀片
- 一付管子托架



切管示意

序号	产品描述	
①		可靠稳定的液压系统 采用进口油封
②		高强度刀片采用优质 钢材制作，保证良好 的切削效果
③	结实、稳固的机架，适应重负荷操作要求	



管子托架



QG12C (电动切管机)

产品特点:

- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

产品参数:

- 电机：220V 或 380V，50Hz，750W 感应电机
- 转速：24RPM
- 加工壁厚：3.5mm-8.5mm
- 油泵压力：30MPa
- 工作能力：2"-12"($\Phi 57-\Phi 325$) 标准钢管
2"-6" 的加厚钢管

标准配置:

- 一个手动液压油泵
- 一块标准型刀片
- 一付可升降管子托架



管子托架

序号	产品描述	
①		可靠稳定的液压系统 采用进口油封
②		小管机架 (可快速实现切割小管径的管子)
③		高强度刀片采用优质钢材制作，保证良好的切削效果
④	结实、稳固的机架，适应重负荷操作要求	



QG8C-A (电动切管机)

产品特点:

- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

产品参数:

- 电机: 220V 或 380V, 50Hz, 550W 感应电机
- 转速: 24RPM
- 加工壁厚: 3.5mm-6.5mm
- 油泵压力: 25MPa
- 工作能力: 2"-8" ($\Phi 57-\Phi 219$) 标准钢管

标准配置:

- 一块标准型刀片
- 一付管子托架



切管示意

序号	产品描述	
①		可靠稳定的液压系统 采用进口油封
②		高强度刀片采用优质 钢材制作，保证良好 的切削效果
③	结实、稳固的机架，适应重负荷操作要求	



管子托架

