

高效管道疏通机

A75G



快速拆卸 省时高效

1 软轴接头处巧妙设计



特配活动球型刀头

3 可灵活穿过管道弯头

高强度机壳 经久耐用

5 壳体采用重力铸造工艺

NEW

全钢化齿轮

2 强度高, 寿命长 (优于塑料齿轮)



防水罩密封性强

4 施工作业无安全隐患

产品特点:

- A75G 疏通机采用压力摩擦离合器三瓣结构, 可以轻松使机器处于工作和待机两种状态, 安全可靠, 结构简单轻巧, 移动方便, 可以使用 8mm 软轴、16mm 软轴, 对于疏通清洗槽盆、卫生间、楼宇等管道堵塞的首选设备。

产品参数:

- 电机: 370W, 电压 220V/50HZ, 感应电机, 正反转
- 转速: 400RPM
- 管径范围: $\Phi 20 \sim \Phi 100\text{mm}$
- 整机重量: 12Kg

- 8mm 软轴工作范围: $\Phi 20 \sim \Phi 75\text{mm}$
- 16mm 软轴工作范围: $\Phi 32 \sim \Phi 100\text{mm}$
- 最大疏通长度 **30m**

标准配置:

- A75G 整机 1 台
- 8mm 软轴套装 1 件 (7.6 米)
- 16mm 软轴钢索 8 根 (2.3m/ 根)
- 16mm 直螺旋头刀头 1 个
- 16mm 球型螺旋刀头 1 个
- 16mm 油脂钻 1 个
- 16mm 十字钻头 1 个

高效管道疏通机

- 16mm 活动球型刀头 1 个
- 16mm 回收钻 1 个
- 16mm 漏斗型刀头 1 个
- 16mm 鲨齿钻 1 个
- 工具筒 1 个
- 防护手套 1 双
- $\Phi 4$ 钥匙 1 个
- 16mm 软轴放置框 1 个

可选配置:

- 保护橡胶管



管道疏通作业

$\Phi 16$ mm 软轴套装

 <p>$\Phi 16$mm 软轴套装</p>		<p>8 根 *$\Phi 16$mm*2.3m 软轴钢索</p>
--	--	--

$\Phi 16$ mm 螺旋钻 / 刀具组

 <p>直螺旋头刀头</p>	 <p>球型螺旋刀头</p>	 <p>十字钻头</p>	 <p>油脂钻</p>
 <p>活动球型刀头</p>	 <p>回收钻</p>	 <p>漏斗型刀头</p>	 <p>鲨齿钻</p>

其他配件

 <p>工具筒</p>	 <p>8mm 软轴套装</p>	 <p>$\Phi 4$ 钥匙</p>	 <p>防护手套</p>
--	---	--	---

高效管道疏通机

A150G



离合器三瓣设计结构

2 快速反应, 省时安全

适用范围广

1 可疏通 32-150mm 管径

NEW

机身内部有防水罩壳

3 保护线路安全, 避免隐患发生

可带动 60m 软轴

4 750W 大功率, 动力强劲

产品特点:

- A150G 疏通机采用压铝框架为主体, 结构精巧, 移动方便, 采用大功率的电机为动力, 疏通能力强, 是疏通清理医院、市政管道设备等管道堵塞的首选设备。

产品参数:

- 电机: 750W, 电压 220V/50HZ, 感应电机, 正反转
- 转速: 620RPM
- 整机重量: 21Kg
- 管径范围: $\Phi 20 \sim \Phi 150\text{mm}$
- 16mm 软轴的疏通范围: $\Phi 32 \sim \Phi 100\text{mm}$
- 22mm 软轴的疏通范围: $\Phi 50 \sim \Phi 150\text{mm}$

- 使用紧密的 22mm 软轴最大疏通长度 60m

标准配置:

- A150G 整机 1 台
- 16mm 软轴钢索 5 根 (2.3m/ 根)
- 22mm 软轴钢索 3 根 (4.5m/ 根)
- 16mm 直螺旋头刀头 1 个
- 16mm 球型螺旋头刀头 1 个
- 16mm 油脂钻 1 个
- 16mm 十字钻头 1 个
- 22mm 直螺旋头刀头 1 个
- 22mm 球型螺旋头刀头 1 个
- 22mm 漏斗型螺旋刀头 1 个
- 22mm 铲型钻 1 个

高效管道疏通机

- 工具箱 1 个
- 防护手套 1 双
- $\Phi 4$ 插销钥匙 1 个
- $\Phi 5$ 插销钥匙 1 个
- 防护管 1 件

可选配置:

- 16mm 其他类型刀头
- 22mm 其他类型刀头



软轴套装

 <p>$\Phi 16\text{mm}$ 软轴套装 $\Phi 22\text{mm}$ 软轴套装</p>		<p>5 根 * $\Phi 16\text{mm}$ * 2.3m 软轴钢索 3 根 * $\Phi 22\text{mm}$ * 4.5m 软轴钢索</p>
--	--	--

$\Phi 16\text{mm}$ 螺旋钻 / 刀具组

 <p>直螺旋头刀头</p>	 <p>球型螺旋头刀头</p>	 <p>十字钻头</p>	 <p>油脂钻</p>
---	--	--	--

$\Phi 22\text{mm}$ 螺旋钻 / 刀具组

 <p>直螺旋头刀头</p>	 <p>球型螺旋头刀头</p>	 <p>漏斗型螺旋刀头</p>	 <p>铲型钻</p>
---	--	---	--

其他配件

 <p>工具箱</p>	 <p>$\Phi 4$ 钥匙</p>	 <p>$\Phi 5$ 钥匙</p>	 <p>防护手套</p>
--	---	--	---

高效管道疏通机

A200G

NEW

传动稳定 效率高

2 采用同步带传动方式

3 工作手柄可快速换向

国内独有弹簧锯齿钻

1 可切削树根类杂质

密封性强, 安全性能高

4 一体式传动抱轴离合机构

独特拖车式设计

5 配合手柄移动方便

可带动 **80m** 软轴

6 900W 大功率, 动力强劲

产品特点:

- A200G 疏通机配有移动用的轮子, 以及可以变换方向的手柄, 这样就可以轻松地移动到工作的地方, 简便轻巧。本款机器疏通清理能力强, 可以使用于极端的工作条件中, 可以切除打通管道中复杂的树根、纺织品、固体沉淀等杂物。

产品参数:

- 电机: 900W, 电压 220V/50HZ, 感应电机, 正反转
- 转速: 460RPM
- 整机重量: 30Kg
- 管径范围: $\Phi 50 \sim \Phi 200\text{mm}$

- 直接使用软轴钢索:

22mm 软轴的疏通范围: $\Phi 50 \sim \Phi 150\text{mm}$

32mm 软轴的疏通范围: $\Phi 75 \sim \Phi 200\text{mm}$

- 使用紧密的 32mm 软轴最大疏通长度 80m

标准配置:

- A200G 整机 1 台
- 32mm 软轴钢索 5 根 (4.5m/ 根)
- 32mm 软轴放置框 1 个
- 32mm 直螺旋头刀头 1 个
- 32mm 回收钻 1 个
- 32mm 漏斗型刀头 1 个
- 32mm 铲型刀头 1 个

高效管道疏通机

- 32mm 弹簧锯齿钻 1 个
- 工具箱 1 个
- 防护手套 1 双
- $\Phi 5$ 插销钥匙 1 个
- 保护管 1 个



$\Phi 32\text{mm}$ 软轴套装

	$\Phi 32\text{mm}$ 软轴套装		5 根 * $\Phi 32\text{mm}$ * 4.5m 软轴钢索
---	-------------------------	--	--------------------------------------

$\Phi 32\text{mm}$ 螺旋钻 / 刀具组

				
直螺旋头刀头	回收钻	漏斗型刀头	铲型刀头	弹簧锯齿钻

其他配件

		
工具箱	$\Phi 5$ 钥匙	防护手套

疏通机刀头介绍

(1) 直螺旋头刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	16mm	110mm	40-75mm	A75G, A150G
22mm	22mm	210mm	75-100mm	A150G
32mm	32mm	220mm	100-200mm	A200G



- 用于确定管道中阻塞物的种类，后选用合适的疏通工具。
- 用于刺穿或钻通纺织物、废料、纤维材料等堵塞物

(2) 球型螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	28mm	115mm	40-75mm	A75G, A150G
22mm	40mm	180mm	75-100mm	A150G
32mm	50mm	220mm	75-200mm	A200G



- 灵活性高，易于通过弯头多的管道
- 用于管道轻纺织物、超薄聚合物及纸质品堵塞的疏通



高效管道疏通机

(3)十字钻刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	25mm	35mm	50-75mm	A75G, A150G
22mm	45mm	60mm	100-125mm	A150G
32mm	45mm	60mm	100-200mm	A200G



- 用于研磨和清除固化障碍物、粗磨水垢的强大组合工具
- 用于清除纺织或污泥障碍物

(4)油脂钻刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	25mm	35mm	40-75mm	A75G, A150G
22mm	45mm	60mm	60-125mm	A75G, A150G



- 用于清除油脂类的堵塞以及不是很坚硬的化学沉淀

(5)活动球型螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	24mm	83mm	50-75mm	A75G, A150G
22mm	37mm	125mm	60-100mm	A75G, A150G



- 用于多弯头的管道和分支管道的疏通

(6)回收式螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	35mm	55mm	50-75mm	A75G, A150G
22mm	45mm	100mm	75-100mm	A150G
32mm	65mm	125mm	75-200mm	A200G



- 可以轻松的取出管道内的断落的软轴，刀头螺旋头以及纺织物

(7)漏斗型螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	32mm	110mm	50-100mm	A75G, A150G
22mm	55mm	185mm	110-150mm	A150G
32mm	60mm	195mm	100-200mm	A200G



- 用于清除管道内的纺织物以及纸质类的堵塞物，清除能力强，同时可以轻松地取出断落在管道中的软轴钢索

(8)鲨鱼钻刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	30mm	40mm	50-75mm	A75G, A150G



- 用于穿透比较坚硬的堵塞物以及淤泥的沉淀

(9)铲型刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
22mm	65mm	65mm	100-150mm	A150G
32mm	65mm	70mm	100-150mm	A200G



- 用于清除管道内的淤泥以及松软的化学沉淀

(10)弹簧锯齿钻

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
32mm	65mm	55mm	50-100mm	A200G



- 用于切碎堵塞管道的小型树根及其他材料（不可用于塑料管）