# AT50Li



## 产品特点:

● 结构紧凑、功能强大、多用途的全新 AT50 管道 疏通机,可轻松疏通直径 20mm 至 50mm 的浴 盆、淋浴或水槽堵塞

## 产品参数:

● 电机:输出功率 100W, 18V

● 转速: 400r/min

● 疏通范围: 3/4"-2"(Φ20mm-Φ50mm)

● 软轴长度: 9米

● 软轴直径: 7.5mm

● 重量: 5.4KG(包含软轴组件 2.5KG, 不包含进退 轴组件 0.7KG)

- 主机一台(含9m长软轴组件一套)
- 0.5m 保护管一根
- 0.7m 保护管一根
- 锁紧式进退轴组件一套
- 18V 充电器一套







疏通作业

# **AT50**



两段式保护管——自由搭配保护管长度, 防止 软轴缠绕和污渍飞溅, 保持工作区域清洁

#### 产品特点:

● 结构紧凑、功能强大、多用途的全新 AT50 管道 疏通机,可轻松疏通直径 20mm 至 50mm 的浴 盆、淋浴或水槽堵塞

### 产品参数:

● 电机:输出功率 100W, 220V

● 转速: 400r/min

● 疏通范围: 3/4"-2"(Φ20mm-Φ40mm)

● 软轴长度:9米

● 软轴直径: 7.5mm

● 重量: 5.4KG(包含软轴组件 2.5KG,不包含进退

轴组件 0.7KG)

- 主机一台(含9m长软轴组件一套)
- 0.5m 保护管一根
- 0.7m 保护管一根
- 锁紧式进退轴组件一套





全自动进退轴

插电接口

# **A75G**



# 产品特点:

● A75G 疏通机采用压力摩擦离合器三瓣结构,可以轻松地使机器处于工作和待机两种状态,安全可靠,结构简单轻巧,移动方便,可以使用8mm软轴、16mm软轴,对于疏通清洗槽盆、卫生间、楼宇等管道堵塞的首选设备。

#### 产品参数:

● 电机: 370W, 电压 220V/50HZ, 感应电机, 正反转

● 转速: 400RPM

● 管径范围: Φ20 ~ Φ100mm

● 整机重量: 12Kg

- 8mm 软轴工作范围: Φ20 ~ Φ75mm
- 16mm 软轴工作范围: Φ32 ~ Φ100mm
- 最大疏通长度 **30**m

- A75G 整机 1 台
- 8mm 软轴套装1件(7.6米)
- 16mm 软轴钢索 8 根 (2.3m/根)
- 16mm 直螺旋头刀头1个
- 16mm 球型螺旋刀头1个
- 16mm 油脂钻1个
- 16mm 十字钻头 1 个

- 16mm 活动球型刀头1个
- 16mm 回收钻1个
- 16mm 漏斗型刀头1个
- 16mm 鲨齿钻 1 个
- 工具筒1个
- 防护手套1双
- Φ4 钥匙 1 个
- 16mm 软轴放置框1个



● 保护橡胶管







管道疏通作业

#### Φ16mm 软轴套装



Φ16mm 软轴套装

8 根 \*Φ16mm\*2.3m 软轴钢索

## Φ16mm 螺旋钻 / 刀具组

直螺旋头刀头	球型螺旋刀头	十字钻头	油脂钻
<b>//////</b> 活动球型刀头	回收钻	漏斗型刀头	<b>ま</b>

#### 其他配件

	<u> </u>		
工具筒	8mm 软轴套装	Φ4 钥匙	防护手套



### 产品特点:

 A150G 疏通机采用压铝框架为主体,结构精巧, 移动方便,采用大功率的电机为动力,疏通能力强 劲,是疏通清理医院、市政管道设备等管道堵塞的 首选设备。

### 产品参数:

● 电机: 750W, 电压 220V/50HZ, 感应电机, 正 反转

◆ 转速: 620RPM◆ 整机重量: 21Kg

● 管径范围: Φ20 ~ Φ150mm

16mm 软轴的疏通范围: Φ32 ~ Φ100mm
 22mm 软轴的疏通范围: Φ50 ~ Φ150mm

● 使用紧密的 22mm 软轴最大疏通长度 60m

- A150G 整机 1 台
- 16mm 软轴钢索 5根 (2.3m/根)
- 22mm 软轴钢索 3 根 (4.5m/根)
- 16mm 直螺旋头刀头1个
- 16mm 球型螺旋头刀头1个
- 16mm 油脂钻1个
- 16mm 十字钻头1个
- 22mm 直螺旋头刀头1个
- 22mm 球型螺旋头刀头1个
- 22mm 漏斗型螺旋刀头1个
- 22mm 铲型钻1个

- 工具盒1个
- 防护手套1双
- Φ4 插销钥匙1个
- Φ5 插销钥匙1个
- 防护管1件

# 可选配置:

- 16mm 其他类型刀头
- 22mm 其他类型刀头



#### 软轴套装



Φ16mm 软轴套装 Φ22mm 软轴套装 5 根 \*Φ16mm\*2.3m 软轴钢索 3 根 \*Φ22mm\*4.5m 软轴钢索

#### Φ16mm 螺旋钻 / 刀具组



直螺旋头刀头



球型螺旋头刀头



十字钻头



油脂钻

## Φ22mm 螺旋钻 / 刀具组



直螺旋头刀头



球型螺旋头刀头



漏斗型螺旋刀头



铲型钻

#### 其他配件



工具盒



Φ4 钥匙



Φ5 钥匙



防护手套



# 产品特点:

● A200G 疏通机配有移动用的轮子,以及可以变换方向的手柄,这样就可以轻松地移动到工作的地方,简便轻巧。本款机器疏通清理能力强劲,可以使用于极端的工作条件中,可以切除打通管道中复杂的树根、纺织品、固体沉淀等杂物。

## 产品参数:

● 电机: 900W, 电压 220V/50HZ, 感应电机, 正 反转

转速: 460RPM整机重量: 30Kg

● 管径范围: Φ50 ~ Φ200mm

#### ● 直接使用软轴钢索:

22mm 软轴的疏通范围:  $Φ50 \sim Φ150$ mm 32mm 软轴的疏通范围:  $Φ75 \sim Φ200$ mm

● 使用紧密的 32mm 软轴最大疏通长度 80m

- A200G 整机 1 台
- 32mm 软轴钢索 5 根 (4.5m/根)
- 32mm 软轴放置框 1 个
- 32mm 直螺旋头刀头1个
- 32mm 回收钻1个
- 32mm 漏斗型刀头1个
- 32mm 铲型刀头 1 个

- 32mm 弹簧锯齿钻1个
- 工具盒1个
- 防护手套1双
- Φ5 插销钥匙1个
- 保护管1个



#### Φ32mm 软轴套装



Φ32mm 软轴套装



5 根 \*Φ32mm\*4.5m 软轴钢索

#### Φ32mm 螺旋钻 / 刀具组



直螺旋头刀头



回收钻



漏斗型刀头



铲型刀头



弹簧锯齿钻

#### 其他配件



工具盒



Φ5 钥匙



防护手套

# 疏通机刀头介绍

#### (1)直螺旋头刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	16mm	110mm	40-75mm	A75G, A150G
22mm	22mm	210mm	75-100mm	A150G
32mm	32mm	220mm	100-200mm	A200G

#### (2)球型螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	28mm	115mm	40-75mm	A75G, A150G
22mm	40mm	180mm	75-100mm	A150G
32mm	50mm	220mm	75-200mm	A200G

# 

- 用于确定管道中阻塞物的种类,后选用合适的疏通工具。
- 用于刺穿或钻通纺织物、废料、纤维材料等堵塞物



- 灵活性高,易于通过弯头多的管道
- 用于管道轻纺织物、超薄聚合物及纸质品堵塞的疏通



#### (3)十字钻刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	25mm	35mm	50-75mm	A75G, A150G
22mm	45mm	60mm	100-125mm	A150G
32mm	45mm	60mm	100-200mm	A200G

#### (4)油脂钻刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	25mm	35mm	40-75mm	A75G, A150G
22mm	45mm	60mm	60-125mm	A75G, A150G

#### (5)活动球型螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	24mm	83mm	50-75mm	A75G, A150G
22mm	37mm	125mm	60-100mm	A75G, A150G

## (6)回收式螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	35mm	55mm	50-75mm	A75G,A150G
22mm	45mm	100mm	75-100mm	A150G
32mm	65mm	125mm	75-200mm	A200G

#### (7)漏斗型螺旋刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	32mm	110mm	50-100mm	A75G, A150G
22mm	55mm	185mm	110-150mm	A150G
32mm	60mm	195mm	100-200mm	A200G

#### (8)鲨齿钻刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
16mm	30mm	40mm	50-75mm	A75G, A150G

#### (9)铲型刀头

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
22mm	65mm	65mm	100-150mm	A150G
32mm	65mm	70mm	100-150mm	A200G

#### (10)弹簧锯齿钻

规格	直径	长度	工作范围	适用机型
32mm	65mm	55mm	50-100mm	A200G



- 用于研磨和清除固化障碍物、粗磨水垢的强大组合工具
- 用于清除纺织或污泥障碍物



● 用于清除油脂类的堵塞以及不是很坚硬的化学沉淀



● 用于多弯头的管道和分支管道的疏通



● 可以轻松的取出管道内的断落的软轴,刀头螺旋头以及纺织物



● 用于清除管道内的纺织物以及纸质类的堵塞物,清除能力强劲,同时可以轻松地取出断落在管道中的软轴钢索



● 用于穿透比较坚硬的堵塞物以及淤泥的沉淀



● 用于清除管道内的淤泥以及松软的化学沉淀



● 用于切碎堵塞管道的小型树根及其他材料(不可用于塑料管)

# 高效鼓轮式疏通机

# AG100



## 产品特点:

- 便携式设计,可高效疏通浴盆、浴室等各类管 道日常堵塞
- 带自动进退刀装置, 4米/分钟, 可手动进退刀, 操作灵活
- 整根实心软轴, 无需频繁拆卸, 经特殊热处理 后更易过弯
- 高强度塑料鼓,可快速查看软轴情况,适当倾 斜即可排出积水
- 双滚轮设计合理,移动方便,可上下楼梯,轻 轻一拉即可前进

## 产品参数:

● 电机: 350W, 220V/50Hz, 感应电机, 正反转

● 转速: 170RPM

● 疏通范围: 1¼"~4"管道 (Φ30mm-Φ100mm) ● 工作方式: 自动进退刀(软轴进退速度4米/分钟)

● 软轴长度: 25m

● 软轴规格: 10mm 实心软轴

● 整机重量: 35kg

● 包装尺寸: 68\*94\*44cm

- 整机1台
- 软轴1根
- 16mm 刀头四个(球型刀头一个,漏斗型刀头 一个,油脂钻一个,鲨齿钻一个)



进退刀装置



疏通作业



