

3 In 1 Feeder Machine (0.3-3.2mm)

ID: id17232794, id17204218, id15306141, id17125683, id17125688, id17140318, id17232479, id15306143, id17122508

链接: [http://www.hongerjixie.com/3+In+1+Feeder+Machine+\(0.3-3.2mm\)/](http://www.hongerjixie.com/3+In+1+Feeder+Machine+(0.3-3.2mm)/)

Máquina de alimentador 3 en 1(0.3-3.2mm)

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:

Especificaciones de NC Servo desenrollador,alimentador y enderezador 3 en 1

nombre	Desenrollador, enderezador, alimentador Servo					
Modelo	GLK2-300	GLK2-400	GLK2-500	GLK2-600	GLK2-700	GLK2-800
Fuerza del material	b≤980Mpa σs≤613MPa					
Ancho del material	50-300mm	50-400mm	50-500mm	50-600mm	50-700mm	50-800mm
Espesor del material	0.3-3.2mm	0.3-3.2mm	0.3-3.2mm	0.3-3.2mm	0.3-3.2mm	0.3-3.2mm
Longitud del alimentación	0-9999.99mm	0-9999.99m m	0-9999.99m m	0-9999.99m m	0-9999.99m m	0-9999.99mm
Diámetro interior de bobina	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm
Diámetro exterior max. de bobina	Φ1200mm	Φ1200mm	Φ1200mm	Φ1200mm	Φ1200mm	Φ1200mm

Peso max de bobina	2000KG	2000KG	3000KG	5000KG	5000KG	5000KG
Velocidad max de alimentación	22m/min					
Modo de expansión	Expansión hidráulica					
Modo de presión	Blazo de presión					
Rollo de enderezamiento	11 Piezas , arriba6/abajo 5,Φ48mm					
energía	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (se puede cambiar de acuerdo con sus necesidades)					
presión neumática	0.5Mpa					
Dirección de andar	De izquierda a derecha					
embalaje	caja madera					
Servicio postventa	1 año					
Plazo de entrega	10-35 días laborales					
Forma de envío	Envío de océano					
Plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro					

Capacidad de NC Servo desenrollador,alimentador y enderezador 3 en 1

Modelo	ancho		espesor							
	0.3mm	1mm	1.3mm	1.6mm	2mm	2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.2mm	
GLK2-300	300mm							250mm		
GLK2-400	400mm					250mm				

GLK2-500	500mm	250mm
GLK2-600	600mm	230mm
GLK2-700	700mm	200mm
GLK2-800	800mm	180mm

Características de NC Servo desenrollador,alimentador y enderezador 3 en 1

1. Alta precisión: +/- 0,05 mm.
2. Adecuado para el espesor del material: 0.3-3.2mm.
3. Ahorra espacios de la planta
4. Adecuado para el enderezamiento y alimentación de todo tipo de chapas metales.
5. Adecuado para la producción de presión continua, el enderezamiento y alimentación de piezas de metal, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes y autopartes.
6. Japón servo motor, PLC y otros componentes eléctricos, con poca función mala y larga vida útil.
7. Puede alimentar a diferente longitud en el momento, operación fácil, seguro y estabilidad alta.
8. Podemos producir la máquina de acuerdo con sus demandas.

Requisitos de compradores de NC Servo desenrollador,alimentador y enderezador 3 en 1:

embalaje	Caja de madera
Plazo de entrega	1-45 días laborales
Servicio de postventa	1-2 años
Forma de envío	Envío de océano
Plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Si necesita más informacioens sobre NC Servo desenrollador,alimentador y enderezador,

póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil:8613480737286

[Tel: 86-755-84829280](tel:86-755-84829280)

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

Whats App:13480737286

Skype:cennia99