

Catálogo: Máquina de alimentador 3 en 1(0.6-6.0MM)

ID: 17233628, 17234581,17234265, 15306204, 15306215, 15306216, 15306217, 17123551, 17233918, 17233973, 17234035, 17234191, 15306205, 15306145, 17234097, 15306162, 15306222, 15306229, 14890320, 15306202, 15306221

enlace: [http://www.hongerjixie.com/3+In+1+Feeder+Machine+\(0.6-6.0mm\)/](http://www.hongerjixie.com/3+In+1+Feeder+Machine+(0.6-6.0mm)/)

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales

datos tecnológicos de NC alimentador automático de rollos 3 en 1

nombre	Desenrollador, enderezador, alimentador Servo 3 en 1				
Modelo	GLK4-400	GLK4-600	GLK4-800	GLK4-1000	GLK4-1300
Fuerza del material	b≤980Mpa σs≤613MPa				
Ancho del material	70-400mm	70-600mm	70-800mm	70-1000mm	100-1300mm
Espesor del material	0.6-6.0mm	0.6-6.0mm	0.6-6.0mm	0.6-6.0mm	0.6-6.0mm
Longitud del alimentación	0-9999.99mm	0-9999.99mm	0-9999.99mm	0-9999.99mm	0-9999.99mm
Diámetro interior de bobina	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm	Φ508mm
Diámetro exterior max. de bobina	Φ1400mm	Φ1400mm	Φ1400mm	Φ1400mm	Φ1400mm
Peso max de bobina	5000KG	5000KG	5000KG	7000KG	7000KG
Velocidad max de alimentación	22m/min				

Modo de expansión	Expansión hidráulica
Modo de presión	Blazo de presión
Rollo de enderezamiento	11 Piezas , arriba6/abajjo 5,Φ48mm
energía	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (se puede cambiar de acuerdo con sus necesidades)
presión neumática	0.5Mpa
Dirección de andar	De izquierda a derecha
Tamaño del equipo	
Peso del equipo	
embalaje	caja madera
Servicio de postventa	1 año
Plazo de entrega	30-45días laborales
Forma de envío	Envío de océano
Forma de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Capacidad de NC alimentador automático de rollos 3 en 1

espesor ancho Modelo	1.6mm	2mm	2.3mm	2.5mm	3.2mm	4mm	4.5mm	5mm	6mm
GLK4-400	400mm							350mm	300mm
GLK4-600	600mm					500mm	400mm	350mm	300mm

GLK4-800	800mm		700mm	600mm	500mm	400mm	350mm	300mm	
GLK4-1000	1000mm	800mm	700mm	600mm	500mm	400mm	350mm	300mm	
GLK4-1300	1300mm	1000mm	800mm	700mm	600mm	500mm	400mm	350mm	300mm

Características de NC alimentador automático de rollos 3 en 1

1. Alta precisión: +/- 0,05 mm.
2. Adecuado para el espesor del material: 0.6-6.0mm.
3. Ahorra espacios de la planta
4. Adecuado para el enderezamiento y alimentación de todo tipo de chapas metales.
5. Adecuado para la producción de presión continua, el enderezamiento y alimentación de piezas de metal, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes y autopartes.
6. Japón servo motor, PLC y otros componentes eléctricos, con poca función mala y larga vida útil.
7. Puede alimentar a diferente longitud en el momento, operación fácil, seguro y estabilidad alta.
8. Podemos producir la máquina de acuerdo con sus demandas.

Requisitos de compradores de NC alimentador automático de rollos 3 en 1

embalaje	Caja de madera
----------	----------------

Plazo de entrega	1-50 días laborales
Servicio de postventa	1-2 año
Forma de envío	Envío de océano
Forma de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Si necesitas más informaciones sobre NC alimentador automático de rollos 3 en 1, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

móvil: +86 13480737286

Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

Whats App:13480737286

Skype:cennia99