

GL SERIES UNCOILER STRAIGHTENER 2 IN 1

Selected Product

[Contact Now](#)

View: 1 of 1 Page



Decoiling Straightening Machine

Min. Order: 1 set
Unit Price: US\$ 2500 / set
1. Save plan area 2. Speed: 0-16m/min
3. Automatic uncoiling 4. Leveling smooth



Uncoiler Straightener Machine

Min. Order: 1 set
Unit Price: US\$ 3500 / set
1. With Inverter 2. With CE Certificate
3. Loading 0-8Ton



Automatic Uncoiler Leveler Machine

Min. Order: 1 set
Unit Price: US\$ 2000 / set
2 In 1 Straightener Uncoiler 1. Save plan area
2. Speed: 0-16m/min
3. Automatic uncoiling

1

Go to Page

Las descripciones detalladas de los productos arriba son iguales:

Especificaciones de la máquina automática desenrolladora y niveladora :

Modelo	Unidad	GL-200	GL-300	GL-400	GL-500	GL-600
Ancho del material	mm	200	300	400	500	600
Espesor del material	mm	0.3-3.2	0.3-3.2	0.3-3.2	0.3-3.2	0.3-3.2
Velocidad de alimentación	m/min	15	15	15	15	15
Rodillos de enderezar	Qty	3 arriba/4 abajo (4 rodillo de abajo tiene la función de accionar)				
Rodillos de acción	Qty	entrada: 2/salida: 2				
Carga de estante	kg	600	1000	1500	2000	2000
Expansión de alcance	mm	460-520	460-520	460-520	460-520	460-520
OD material	mm	1000	1200	1200	1200	1200
Motor	HP	1	2	2	2	3
Estilo de expansión		Tipo manual				

Características de la Máquina Automática desenrolladora y Niveladora:

1. Máquina desenrolladora y enderezadora 2 en 1 puede ahorrar eficazmente el espacio de instalación y en el proceso de enderezar reduce la precisión de segmento de transición material, así que podría maximizar el rendimiento de la máquina.
2. Los cuartos de control de la máquina desenrolladora y niveladora son independientes y los cuales utilizan sus respectivos transformadores de frecuencia, es decir la máquina podría proteger a sí misma de manera más efectiva para asegurarse de que no se distorsione cuando se somete a fuerzas externas.
3. La articulación y el engranaje del sistema de accionamiento de esta máquina de enderamiento son universal, lo que podría evitar los daños de materiales de la rotación pasiva de la rueda.
4. La rueda de enderezamiento tiene indicador de cuadrante y podría encontrar rápidamente los puntos de nivelación.
5. De acuerdo con la rueda enderezadora trasera de presión, ella reforza la rigidez y así obtendría mejores resultados.
6. El sistema de lubricación de OEM aceptado puede alargar la vida de servicio de la máquina. Se puede cambiar la carga de desenrollador y los parámetros y además de acuerdo a la necesidad, se puede preparar el brazo de presión te la expansión hidráulica sin motor o con motor.

Requisitos de compradores de la máquina decoiler y nivelador 2 en 1:

embalaje	Cajass de madera
Tiempo de entrega	1-20 días de trabajo
Servicio de postventa	1 año

Forma de envío	El transporte aéreo o el envío del océano
Plazo de pago	T / T L / C en efectivo u otro

Si necesitas más informaciones sobre la máquina de Decoiler y nivelador 2 en 1, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior: Cennia

Móvil: 13480737286

Télefono:Tel: 86-755-84829280

Fax:86-755-28372353

e-mail: export@he-machine.com