

NC Servo Máquina de alimentador

ID: 17203361, 17196095, 17196102, 17196107, 17196045, 17196047, 17196052, 17196055, 17196073, 17196077, 17196082, 17196088, 17196090, 17196091, 15863430, 17196039, 17196032, 17196027.

enlace: <http://www.hongerjixie.com/NC+Servo+Feeder+Machine/>

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales.

Especificaciones de máquina de alimentador prensa energía(espesor: 0.3-3.5MM)

Nombre	NC Servo Máquina de alimentador de alta velocidad y precisión									
Modelo	NCF-100H	NCF-200H	NCF-300	NCF-400	NCF-500	NCF-600	NCF-700	NCF-800	NCF-900	NCF-1000
Ancho max. De bobina	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm
Longitud de alimentación	0-9999.99mm									
Espesor de bobina	0-1.6mm	0.3-3.5mm								

Altura de molde de abajo	60-160mm	70-140mm
Velocidad de alimentación	600SPM	200SPM (20m/min)
Forma de liberación	Mecánico	Mecánico o neumático
Servo motor	YASKAWA from Japan	
PLC	Mitsubishi de Japan	
Interfase hombre-máquina	Mitsubishi de Japan	
embalaje	Caja de madera	
Tiempo de entrega	1-10 días laborales	
Servicio de postventa	1 -2 año	

Forma de envío	Envío océano
Plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Características de máquina servo de alimentador

1. Alimentación de alta precisión: se fija en la industria de alta tecnología, es controlado por el sistema de retroalimentación de la computadora de circuito cerrado, por lo que la precisión se puede mantener dentro de + 0,05 mm.

2. Función de alimentación de estilo Fase: Puede insertar 20 grupos de diferente longitud de alimentación, cada grupo proporciona la perforación de 999 veces para satisfacer el procesamiento y la fabricación de productos especiales (opcional).

3. Modelo manual: cuenta con 3 fases de velocidad manual, lo que se opera con mayor facilidad y precisión de los materiales de alimentación.

4. Dispositivo de liberación de alta frecuencia: Se puede establecer el ángulo de liberación rápidamente, sólo se realiza con señal y espesor de alimentación correspondientes.

5. Establecimiento de la longitud de alimentación: la longitud de alimentación en el panel de control directamente.

6. Unidad de alimentación: El rodillo adopta el estilo de mediana hueca, siendo ligero y con baja inercia de rotación. La dura superficie HRC60 y cromo duro plateado.

Requisitos de compradores de máquina servo de alimentador:

Embalaje	Caja de madera
Tiempo de entrega	1-15 días laborales
Servicio de postventa	1-2 año
Forma de envío	Envío océano
plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

Si necesita más informaciones sobre máquina servo de alimentador, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

Whats App : 13480737286

[Tel: 86-755-84829280](tel:86-755-84829280)

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

Whats App:13480737286