

Technische Daten:

Name	Haspel Richtmaschine und Servo Feeder-Maschine 3 in 1					
Modell	GLK2-300	GLK2-400	GLK2-500	GLK2-600	GLK2-700	GLK2-800
Materialstärke	b≤392Mpa σs≤245MPa					
Materialbreite	50-300mm	50-400mm	50-500mm	50-600mm	50-700mm	50-800mm
Anwendbare Materialstärke	0,3-3,2mm					
Vorschublänge	0-9999,99mm					
Innerer Spulendurchmesser	Φ508mm					
Max. Spule Außendurchmesser	Φ1200mm					
Max. Spule Gewicht	2000KG	2000KG	3000KG	5000KG	5000KG	5000KG
Max. Vorschubgeschwindigkeit	22m/min					
Expansion Stil	Hydraulische Expansion					
Pressweg	Mit Armdrückgestell					
Strecker Rollen	11 Stück, Top-6 / Boden 5, Φ48mm					
Strom	kann entsprechend Ihrer Anforderung geändert werden)					
pneumatischer Druck	0.5Mpa					
Laufrichtung	Von links nach rechts					

Anforderung von Käufern

Paket	Holzboxe
Service nach dem Verkauf	1-2 Jahre
Lieferzeit	30-45 Arbeitstage

Transportmethode	Seeschifffahrt
Zahlungsfrist	T / T L / C Bargeld oder andere

Marke von Maschinenteilen:

Motor	YASKWA
Mensch-Maschine Schnittstelle	Mitsubishi
CE Zertifikat	bestanden
Spule Beladungsmethode	Spule Auto
Füttern Steuer methode	Servomotor mit PLC
Luftzylinder	Japan CKD
PLC	Mitsubishi
Treiber	YASKAWA
Füttern Methode	automatisch
Expansion Methode	hydraulisch
Lager	Japan NSK
Großkunden	Media, Haier , AUDI, DONGFENG usw.