

Технические данные:

имя	Высокая скорость питателя ролик				
	ширина катушки (мм)	Длина подачи (мм)	(мм) Толщина катушки (мм)	(мм) Высота Нижняя форма (мм)	(Тон) Пресс-машина емкость (Тон)
RF-105NS	100	50	0-1.6	55-100	20
RF-205NS	200	50	0-1.6	55-100	20
RF-305NS	300	50	0-1.6	55-100	40
RF-405NS	400	50	0-1.6	55-100	60
RF-138NS	130	80	0-1.6	60-120	10-60
RF-1310NS	130	100	0-3.5	70-140	40-60
RF-2010NS	200	100	0-3.5	70-140	40-80
RF-3010NS	300	100	0-3.5	70-140	60-160
RF-4010NS	400	100	0-3.5	70-140	80-260
RF-2015NS	200	150	0-3.5	70-140	40-80
RF-3015NS	300	150	0-3.5	70-140	60-160
RF-4015NS	400	150	0-3.5	70-140	80-260
RF-1320NS	130	200	0-3.5	70-140	40-60
RF-2020NS	200	200	0-3.5	70-140	40-80
RF-3020NS	300	200	0-3.5	70-140	60-160
RF-4020NS	400	200	0-3.5	70-140	80-260

Требование покупателя:

Упаковка	Деревянный ящик
Послепродажное обслуживание	1 год
Срок доставки	1-10 рабочих дней
Способ транспортировки	Транспортировка по морю
Средства платежа	Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое

Атрибут продукта

Питание	Нет
Высокая скорость	600 двойных ходов/минуту
Высокая точность	+/-0,01 мм
Способ подачи	Автоматический
Способ управления подачей	Пресс-машина
Крупный покупатель	Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др.