

ข้อมูลทางเทคนิค

| ชื่อเครื่อง | เครื่องป้อนเซอร์โว NC | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| รุ่น | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-900 | NCF-1000 |
| ความกว้างคอกซ์ใหญ่สุด | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| ความยาวการป้อน | 0-9999.99mm | | | | | | | | | |
| ความหนาคอกซ์ | 0.2-3.0mm | | | | | | | | | |
| ความสูงแม่พิมพ์ล่าง | 70-180mm | | | | 100-220mm | | | | | |
| ความเร็วการป้อน | 16m/min | | | | | | | | | |
| วิธีการปล่อย | แบบเครื่องกล | | | | | | | | | |
| เซอร์โวมอเตอร์ | YASKAWA จากญี่ปุ่น | | | | | | | | | |
| PLC | Delta จากไต้หวัน | | | | | | | | | |
| มนุษย์-เครื่อง อินเตอร์เฟซ | WEINVIEW จากไต้หวัน | | | | | | | | | |
| วิธีควบคุม | ผู้ควบคุมไฟฟ้าและกล่องสวิตช์โดยมือ | | | | | | | | | |
| วิธีไครฟ์ | เกียร์คู่ | | | | | | | | | |

ความต้องการของผู้ซื้อ:

| | |
|------------------|----------------------------|
| การหีบห่อ | กล่องไม้ |
| บริการหลังการขาย | 1 ปี |
| เวลาการจัดส่ง | วันทำงาน 1-15 วัน |
| การจัดส่งสินค้า | ทางทะเล |
| เทอมการชำระเงิน | T/T L/C เงินสด หรือ อื่น ๆ |

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

| | |
|---------|---------|
| มอเตอร์ | YASKAWA |
|---------|---------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| PLC | Mitsubishi |
| มนุษย์-เครื่อง อินเทอร์เน็ต | Weinview |
| ไดร์เวอร์ | YASKAWA |
| ใบรับรอง CE | ผ่าน |
| วิธีการป้องกัน | อัตโนมัติ |
| วิธีควบคุมการป้องกัน | มอเตอร์เซอร์โวด้วย PLC |
| เบรค | NSK ญี่ปุ่น |
| ระบบกลม | CKD ญี่ปุ่น |
| ลูกค้าหลัก | Media, Haier , AUDI,DONGFENG ฯลฯ |