

Thông số kỹ thuật:

Tên	Máy 3 trong 1 secvo Xổ cuộn, Duỗi thẳng và Tiếp liệu					
Model	GLK2-300	GLK2-400	GLK2-500	GLK2-600	GLK2-700	GLK2-800
Chiều dài vật liệu	b≤392Mpa σs≤245MPa					
Chiều rộng vật liệu	50-300mm	50-400mm	50-500mm	50-600mm	50-700mm	50-800mm
Độ dày vật liệu áp dụng	0,3-3,2mm					
Chiều dài tiếp liệu	0-9999,99mm					
Đường kính trong của cuộn	Φ508mm					
Đường kính ngoài tối đa của cuộn	Φ1200mm					
Trong lượng tối đa của cuộn	2000KG	2000KG	3000KG	5000KG	5000KG	5000KG
Tốc độ tiếp liệu tối đa	22m/min					
Kiểu mở rộng	Mở rộng thủy lực					
Phương thức mở rộng	Có tay ép					
Con lăn máy duỗi thẳng	11 Chiếc , trên 6/dưới 5,Φ48mm					
Nguồn điện	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (có thể thay đổi theo yêu cầu của bạn)					
Áp suất kín khí	0,5Mpa					
Hướng chạy	Trái qua phải					

Yêu cầu người mua:

Đóng gói	Thùng gỗ
Dịch vụ hậu mãi	1-2 năm
Thời gian giao hàng	30-45 ngày làm việc
Phương thức vận chuyển	Vận chuyển bằng tàu biển

Phương thức thanh toán	T/T L/C Tiền mặt hoặc hình thức khác
------------------------	--------------------------------------

Nhãn hiệu các bộ phận theo máy:

Mô tơ	YASKWA
Giao điện người-máy	Mitsubishi
Chứng chỉ CE	Đạt
Phương thức tải cuộn	Xe đẩy cuộn
Phương thức điều khiển tiếp liệu	Mô tơ secvo có PLC
Xi lanh khí	CKD của Nhật Bản
PLC	Mitsubishi
Trục dẫn động	YASKAWA
Phương thức tiếp liệu	Tự động
Phương thức mở rộng	Thủy lực
Ổ bạc	NSK của Nhật Bản
Khách hàng lớn	Media, Haier , AUDI, DONGFENG, v.v.