

Nazwa produktu: Rozwijarka Prostownica Podajnik Maszyna 3 w 1. Model: GLK2

#### Funkcje i korzyści:

1. Oszczędność miejsca w fabryce. 3 Maszyny razem w jednej.
2. Wysoka dokładność: +/-0.05mm
3. Nadaje się do grubości materiału: 0,2-3,2 mm.
4. Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi automatyczne automatyczne podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.
5. Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie i podawanie.
6. Japoński silnik servo, PLC i inne części elektryczne, mało awaryjne z długim czasem użytkowania. Wysoka jakość i niskie koszty użytkowania
7. Można podawać różną długość, łatwe użytkowanie, bezpieczna i wysoka stabilność
8. Możemy zmodyfikować maszynę
9. Wysoka szybkość: 20m/min
10. wózek do zwoju, ramię prasy, przenośnik taśmowy, nożyce, olejarka itd. do wyboru

#### Wprowadzenie

1. Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 3 w 1 rozwijarko-prostownice z podajnikiem. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość maszyn w prowincji Guangdong.
2. Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem mogą osiągać prędkość do 20m/min. z dokładnością do +/-0.05mm. Są gotowe do pracy z dowolnymi zwojami metalowymi.
3. Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem są odpowiednie do pracy z dowolną grubością metalu pomiędzy 0.3-3.2mm.
4. Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

#### Dane techniczne

Nazwa	<b>Rozwijarka Prostownica z podajnikiem 3 w 1</b>					
Model	GLK2-300	GLK2-400	GLK2-500	GLK2-600	GLK2-700	GLK2-800
Wytrzymałość materiału	b≤392Mpa    σs≤245MPa					
Szerokość materiału	50-300mm	50-400m m	50-500m m	50-600m m	50-700m m	50-800mm
Grubość materiału	0.3-3.2mm					
długość podajnika	0-9999.99mm					
wewnętrzny rozmiar zwoju.	Φ508mm					
Maksymalny zewnętrzny rozmiar zwoju.	Φ1200mm					
maksymalna waga zwoju.	2000KG	2000KG	3000KG	5000KG	5000KG	5000KG
maksymalna prędkość podawania	22m/min					
typ ekspansji	ekspansja hydrauliczna					
rodzaj prasy	ramię prasujące					
rolka prostownicy	11 sztuk, 6 górnych/5 dolnych, Φ48mm					
zasilanie	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (można dostosować do Państwa wymagań)					
ciśnienie pneumatyczne	0.5Mpa					
kierunek ruchu	od lewej do prawej					

## Warunki zakupu

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka po sprzedażowa	1-2 Lat
class doręczenia	30-45 din roboczych
droga dostawy	morski fracht
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

## producenci części:

Silnik	YASKWA
interfejs użytkownika	Mitsubishi
Certyfikat CE	dostępny
Załadunek zwoju	wózek
kontrola podajnika	Serwo silnik z PLC
cyliner powietrzny	Japan CKD
PLC	Mitsubishi
sterownik	YASKAWA
typ podajnika	automatyczny
rodzaj ekspansji	hydrauliczny
łożyskowanie	Japan NSK
klienci	Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.