



Teknisk informasjon

Produktspekter	Magelis GTU
Produkt eller komponent type	Avansert berøringsskjermpanel
Terminal type	Touchscreen display

Komplementær

Pixel oppløsning	800 x 480
Touchscreen resolution	800 x 480
Inkludert utstyr	1 flash card
[Us] matespenning	12...24 V DC strømforsyning
Spenningsgrenser	10.8...28.8 V
Strømforbruk i W	6.5 W
Visningsstørrelse	7 tommer
Skjermtype	Farge TFT LCD
Skjermoppløsning	800 x 480 pixels WVGA
Displayfarge	262144 farger
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer
Berøringspanel	Single touch analogue resistive
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Kjølemetode	Naturlig konveksjon
Startstrøm	30 A
Mål på utsparring	190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Bredde	203.6 mm
Høyde	148.6 mm
Dybde	36 mm
Vekt	1.2 kg

Miljø

IP-grad	IP66 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X (front panel)
Standarder	UL 508
Produktsertifikater	CE

Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C i samsvar med EN 61131-2
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
Forurensninggrad	2
Relativ fuktighet	10...90 % (non-condensing)
Operating altitude	2000 m
Vibrasjonsmotstand	3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2
Støtmotstand	147 m/s ² i samsvar med EN/IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning, nivå 3 i samsvar med EN/IEC 61000-4-2