



! Výroba ukončena

Obchodní status

Výroba ukončena: 30. červen 2016

Ukončení servisní podpory: 31. prosinec 2020

Za produkt HMIPUF7A0P01 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.

Základní popis

Řada výrobků	Magelis iPC
Typ produktu nebo součásti	PC panel
Název procesoru	Atom N270 1.66 GHz L2 cache 512 kB
Typ čipové sady	Intel 945GME at 533 MHz
Velikost displeje	15"
Barva displeje	16 mil. barev
Svítivost	350 cd/m²
Typ grafické karty	Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 224 MB
Operační systém	MS Windows XP Professional Edition SP3 více-jazyků
Balíček software	Vijeo Designer run time demo
Materiál obruby	Slitina hliníku

Doplňky

Typ terminálu	Dotykový displej
Zařízení pro ukládání dat	>= 60 GB Flash disk SSD MLC for 2000000 h
Typ displeje	Aktivní dotykový barevný TFT LCD s LED podsvícením
Rozlišení displeje	1024 x 768 pixel XGA
Úhel zobrazení vodor. x svisle	160 x 100°
Dotykový panel	Analogový odporový
Typ paměti	512 kB SRAM 2 GB RAM DDR3
Typ chlazení	Bez ventilátoru
Integrovaný typ připojení	Video port DVI-I DVI-I Ethernet TCP/IP with 2 RJ45 COM1 serial link male SUB-D 9 RS232C, transmission rate: 115 kbit/s COM2 serial link male SUB-D 9 RS232C, transmission rate: 115 kbit/s USB 2.0 type A, transmission rate: 480 Mbit/s front panel USB 2.0 type A with 4, transmission rate: 480 Mbit/s top panel
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
[Us] jmenovité napájecí napětí	100...240 V AC napájecí zdroj
Meze napájecího napětí	85...265 V
Frekvence sítě	47...63 Hz 50...60 Hz
[In] jmenovitý proud	1,6 A

Nárazový proud	40 A
Spotřeba energie	130 W
Materiál	Zušlechťená ocel
Materiál displeje	Polyetylénová fólie
Upevnění	By fixing kit with enclosure door (fasteners included) By fixing kit with panel (fasteners included)
Typ instalace	Vnitřní
Typ ovládání	ON/OFF push-button (equipment ON and OFF) Push-button (reset)
Místní signalizace	Vícebarevná LED pro výkon Yellow LED for accessing Flash disk SSD (DISK)
Šířka	402 mm
Výška	301 mm
Hloubka	104 mm
Rozměry výřezu	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) x 1,6...10 mm
Hmotnost přístroje	9,48 kg
Hlavní typ	Universal

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP65 přední panel podle EN/IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X přední panel
Certifikace výrobku	CE C-Tick GOST Marine GL Bridge se síťovým filtrem HMIYLFIMAR11 CULus 508 CULus CSA 22-2 No 142 CULus HazLoc třída I oddíl 2 UL 1604 CULus HazLoc třída I oddíl 2 ANSI/ISA 12-12-01 CULus HazLoc třída I oddíl 2 CSA 22-2 No 213 REACH RoHS
Stupeň znečištění	2 EN/IEC 61131-2
Elektromag.Kompatibilita	Immunity to electromagnetic emissions class A EN 55022 Immunity to electromagnetic emissions class A EN 55011 Immunity to high frequency interference EN/IEC 61131-2 Immunity to high frequency interference EN/IEC 61000-4-x
Teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C svislá montáž podle EN/IEC 61131-2 0...50 °C svislá montáž podle UL 508
Teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-20...60 °C podle IEC 60068-2-2 -20...60 °C podle IEC 60068-2-27
Relativní vlhkost	10...85 % podle EN/IEC 60068-2-30 10...85 % podle EN/IEC 60068-2-78
Pracovní nadmořská výška	2000 m podle EN/IEC 61131-2
Odolnost proti vibracím	1,75 mm 2...9 Hz trvalý podle EN/IEC 60068-2-6 Fc 3,5 mm 2...9 Hz přerušovaný podle EN/IEC 60068-2-6 Fc 0,5 gn 9...200 Hz trvalý podle EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 gn 9...200 Hz přerušovaný podle EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 mm 3...13,2 Hz trvalý podle EN/IEC 60068-2-6 Fc 0,7 gn 13,2...100 Hz trvalý podle EN/IEC 60068-2-6 Fc
Odolnost proti otřesům	15 gn 11 ms podle IEC 60068-2-27, Ea testy

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1148 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------