



Ana

Ürün serisi	Magelis iPC
Ürün ya da bileşen tipi	PC paneli
İşlemci adı	Core 2 Duo P8400 2.26 GHz cache 6 MB
Chipset türü	Intel GM45 at 1.066 GHz
Ekran boyutu	19 inç
Ekran rengi	16 milyon renk
Lüminans	300 cd/m²
Video kontrol cihazı türü	Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 384 MB
İşletim sistemi	Windows 7 64 bit Ultimate çok dilli
Yazılım paketi	Vijeo Designer çalışma süresi demosu
Şev malzemesi	Alüminyum alaşım

Tamamlayıcı

Terminal tipi	Dokunmatik ekran
Veri depolama ekipmanı	>= 60 GB Flash disk SSD MLC for 2000000 h
Ekran tipi	LED aydınlatmalı aktif matris renkli TFT LCD
Ekran çözünürlüğü	1280 x 1024 pixels SXGA
Yatay x dikey görüş açısı	160 x 100°
Dokunmatik panel	Analog dirençli
Bellek tipi	512 kB SRAM 4 GB RAM DDR3
Soğutmanın tipi	Fan
Entegre bağlantı tipi	DVI-I video portu DVI-I Ethernet TCP/IPile 2 RJ45 COM1 serial link male SUB-D 9 RS232C, transmission rate: 115 kbit/s COM2 serial link male SUB-D 9 RS232C, transmission rate: 115 kbit/s USB 2.0 type A, transmission rate: 480 Mbit/s front panel USB 2.0 type A with 4, transmission rate: 480 Mbit/s top panel
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC güç besleme
Besleme gerilimi limitleri	18...30 V
[In] nominal akım	6.7 A
Kalkış akımı	7 A

Güç tüketimi	130 W
Malzeme	İşlenmiş çelik
Ekran malzemesi	Polietilen levha
Sabitlenme modu	By fixing kit with enclosure door (fasteners included) By fixing kit with panel (fasteners included)
Kurulumun tipi	İç mekan
Kontrol tipi	AÇMA/KAPAMA push-butonu (AÇMA ve KAPATMA ekipmanı) Push-buton (reset)
Yerel sinyalleme	Çok renkli LED için güç Yellow LED for accessing Flash disk SSD (DISK)
Genişlik	480 mm
Yükseklik	380 mm
Derinlik	129 mm
Kesim boyutları	459,5 (+/- 0,5) x 359,5 (+/- 0,5) x 1,6...10 mm
Ürün ağırlığı	14.76 kg
Temel tip	Performans

Ortam

IP koruma derecesi	IP65 ön panel 'e uygunEN/IEC 60529
NEMA koruma derecesi	NEMA 4X ön panel
Ürün sertifikaları	CE C-Tick GOST CULus 508 CULus CSA 22-2 No 142 CULus HazLoc Sınıf I Bölüm 2 UL 1604 CULus HazLoc Sınıf I Bölüm 2 ANSI/ISA 12-12-01 CULus HazLoc Sınıf I Bölüm 2 CSA 22-2 No 213 REACH RoHS
Kirlenme derecesi	2 EN/IEC 61131-2
Elektromanyetik uyumluluk	Immunity to electromagnetic emissions class A EN 55022 Immunity to electromagnetic emissions class A EN 55011 Immunity to high frequency interference EN/IEC 61131-2 Immunity to high frequency interference EN/IEC 61000-4-x
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C dikey kurulumuyumluluk standardı EN/IEC 61131-2 0...50 °C dikey kurulumuyumluluk standardı UL 508
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C 'e uygunIEC 60068-2-14 test Na -20...60 °C 'e uygunIEC 60068-2-2 test Bb
Bağıl nem	% 10...85 'e uygunEN/IEC 60068-2-30 % 10...85 'e uygunEN/IEC 60068-2-78
Çalışma yüksekliği	2000 m 'e uygunEN/IEC 61131-2
Titreşim direnci	1.75 mm 2...9 Hz continuous conforming to EN/IEC 60068-2-6 Fc 3.5 mm 2...9 Hz intermittently conforming to EN/IEC 60068-2-6 Fc 0.5 gn 9...200 Hz continuous conforming to EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 gn 9...200 Hz intermittently conforming to EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 mm 3...13.2 Hz continuous conforming to EN/IEC 60068-2-6 Fc 0.7 gn 13.2...100 Hz continuous conforming to EN/IEC 60068-2-6 Fc
Darbe dayanımı	15 gn 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27, Ea testleri

Sürdürülebilirlik Teklifi

RoHS	Uyumlu - den beri 1148 - Schneider Electric uygunluk beyanı  Schneider Electric uygunluk beyanı
REACH	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor