



Qingdao Saintyol DAWIN Machinery Co., Ltd

Add: Office: 216# THE 308 STATE ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO SHANDONG, CHINA.

Factory: No.413# Tieqishan Road, Yuhuangling Industrial Park, Chengyang District, Qingdao, China

Tel: +86 532 89659612

Mobie Phone: +86 18669798625

Website: <https://www.saintyoldawin.com/>

Email: info@saintyoldawin.com

SAINTYOL
DAWIN MACHINERY

晟源达威机械

SAINTYOL
DAWIN
MACHINERY



QINGDAO · CHINA

ABOUT US

SAINTYOL DAWIN MACHINERY

Qingdao Saintyol DAWIN Machinery Co., Ltd is located in Qingdao city, Shandong province which has more than 18 years' producing and exporting experiences of construction machinery and agricultural machinery. All the machine were produced by ourselves and we have very much learned about the strengths and weaknesses of these machines. Most of our products are designed on the basis of customer's suggestion. As a result of our high quality products and outstanding customer service, we have exported to Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, etc. Central Asia, Germany, Sweden, Hungary, etc. others more than 100 countries and regions.

Product research and development is always one of the most important factors in Saintyol DAWIN Machinery's success, now we are specializing in producing and exporting of Self loading concrete mixer, Telehandler, Backhoe loader, Motor Grader, Telescopic loader, Site dumper, Crawler Dumper, Rough Terrain Forklift Trucks, wheel loaders and include more than 50 kinds of accessories, etc. Saintyol DAWIN Machinery has adopted ISO 9001: 2000, the international quality management system, and most of our products have also passed CE, SGS, TUV and BV certificate.

Excellent after-service can earn more market, this will always be first principle in Saintyol DAWIN Machinery culture. In order to make a good service for our customers, we have set up a warehouse for spare parts in Central Asia and Europe which could guarantee Central Asia and European customer a better after-service. Choose Saintyol DAWIN excellent service will be guaranteed.

If you are interested in any of our products or would like to discuss a custom order, please feel free to contact us. We are looking forward to forming successful business relationships with all the clients around the world in the future.

Компания Qingdao Saintyol DAWIN Machinery Co., Ltd расположена в городе Циндао, провинция Шаньдун, которая и имеет более чем 18-летний опыт производства и экспорта строительной и сельскохозяйственной техники. Все машины были произведены нами, и мы очень много узнали о сильных и слабых сторонах этих машин. Большинство наших продуктов разработаны на основе предложений клиентов. Благодаря высокому качеству нашей продукции и отличному обслуживанию клиентов, мы экспортируем нашу продукцию в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и т. д., Центральную Азию, Германию, Швецию, Венгрию и т. д., более чем в 100 стран и регионов.

Исследования и разработка продукции всегда являются одним из наиболее важных факторов успеха Saintyol DAWIN Machinery. Сейчас мы специализируемся на производстве и экспорте самозагружающихся бетономесителей, телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, автогрейдеров, телескопических погрузчиков, самосвалов, гусеничных самосвалов, грубых вилочных погрузчиков повышенной проходимости, колесные погрузчики и более 50 видов аксессуаров и т. д. Saintyol DAWIN Machinery приняла международную систему управления качеством ISO 9001: 2000, и большая часть нашей продукции также прошла сертификацию CE, SGS, TUV и BV.

Отличное послепродажное обслуживание может увеличить рынок, это всегда будет первым принципом в культуре Saintyol DAWIN Machinery. Чтобы обеспечить хороший сервис для наших клиентов, мы создали склад запасных частей в Центральной Азии и Европе, что может гарантировать клиентам из Центральной Азии и Европы лучшее послепродажное обслуживание. Выберите Saintyol DAWIN отличный сервис будет гарантирован.

Если вы заинтересованы в каком-либо из наших продуктов или хотели бы обсудить индивидуальный заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений со всеми клиентами по всему миру в будущем.





Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixer HY1.2 Основные технические характеристики бетоносмесителя с самозагрузкой HY1.2

Model / Модель	HY1.2
Dimension(LxWxH) / Габариты (ДхШхВ)	3800x1680x2500mm / 3800x1680x2500mm
Wheel base / Колесная база	2100mm / 2100mm
Operating Weight / Эксплуатационный вес	3500kg / 3500кг
Engine Model / Модель двигателя	Yunnei YN27
Power / Мощность	42kw / 42KBT
Gearbox / Редуктор	YJ240
Drive axle / Ведущий мост	Isuzu axle / Мост Isuzu
Tires / Шины	20.5/70-16
Bucket Capacity / Объем ковша	0.2m³
Mixing Capacity / Производительность смешивания	≥0.7m³ / ≥0.7м³
Reduction ratio / Передаточное число	1:10
Rotating speed / Частота вращения	≥15 laps/Min / ≥15 Нахлёт/мин
Reducer / Понижающая передача	Made in China / Сделано в Китае

HY1.6 SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixer HY1.6 Основные технические характеристики бетоносмесителя с самозагрузкой HY1.6

Performance Производительность	Model / Модель	HY-1.6
	Total Weight / Полная масса	5500KG / 5500КГ
	Driver Type / Тип привода	4*4
	Wheel Base / Колесная база	2500mm / 2500mm
	Tyre / Шины	20.5/70-16
Engine Двигателя	Max.Travel Speed / Макс. скорость хода	25KM/H / 25KM/Ч
	Gradeability / Способность преодолевать подъем	30°
	Overall Size / Габаритные размеры	6180*2270*2626 (3434)(L*W*H)mm 6180*2270*2626 (3434)(ДхШхВ) мм
	Brand / Марка	Yunnei YN38
	Power / Мощность	60KW / 60KBT
Swing System Поворотная система	Geometric Volume / Геометрический объем	2.4m³ / 2.4м³
	Swing Volume / Объем вращения	1.6m³ / 1.6м³
	Residual Volume / Остаточный объем	< 0.8%
	Hydraulic System / Гидравлическая система	Made In Korea / Сделано в Корее
	Swing Reducer / Редуктор механизма поворота	2 M³ For Hongyuan OEM 2M³ Для производителя комплектного оборудования Hongyuan
Water Supply Model / Способ подачи воды	Water Tan Volume / Объем бака для воды	430L / 430Л
	Water Supply Model / Способ подачи воды	By Hydraulic Water Pump / Гидронасосом



Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixe HY2.0
Основные технические характеристики бетоносмесителя с самозагрузкой HY2.0

Performance Производительность	Model / Модель	HY-2.0
	Total Weight / Полная масса	6000KG / 6000KG
	Driver Type / Тип привода	4*4
	Wheel Base / Колесная база	1960mm / 1960mm
	Tyre / Шины	16/70-20
	Max.Travel Speed / Макс . скорость хода	25KM/Н / 25KM/Ч
	Gradeability / Способность преодолевать подъем	30°
Engine Двигателя	Overall Size / Габаритные размеры	6450*2480*2870(L*W*H)mm 6450*2480*2870(ДхШхВ) мм
	Brand / Марка	Yunnei YN38GBZ
	Power / Мощность	76KW / 76KBT
Swing System Поворотная система	Geometric Volume / Геометрический объем	3.0m³ / 3.0м³
	Swing Volume / Объем вращения	2.0m³ / 2.0м³
	Residual Volume / Остаточный объем	< 0.8%
	Hydraulic System / Гидравлическая система	Made In Korea / Сделано в Kopee
	Swing Reducer / Редуктор механизма поворота	3.5 M³ For Hongyuan OEM 3.5M³ Для производителя комплектного оборудования Hongyuan
	Water Tan Volume / Объем бака для воды	500L / 500Л
	Water Supply Model / Способ подачи воды	By Hydraulic Water Pump / Гидронасосом

HY2.6 SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixe HY2.6
Основные технические характеристики бетоносмесителя с самозагрузкой HY2.6

Performance Производительность	Model / Модель	HY-2.6
	Total Weight / Полная масса	6300KG / 6300KG
	Driver Type / Тип привода	4*4
	Wheel Base / Колесная база	1960mm / 1960mm
	Tyre / Шины	16/70-20
	Max.Travel Speed / Макс . скорость хода	25KM/Н / 25KM/Ч
	Gradeability / Способность преодолевать подъем	30°
Engine Двигателя	Overall Size / Габаритные размеры	6450*2480*2930(L*W*H)mm 6450*2480*2930(ДхШхВ) мм
	Brand / Марка	Yunnei YN38GBZ
	Power / Мощность	76KW / 76KBT
Swing System Поворотная система	Geometric Volume / Геометрический объем	3.5m³ / 3.5м³
	Swing Volume / Объем вращения	2.6m³ / 2.6м³
	Residual Volume / Остаточный объем	< 0.8%
	Hydraulic System / Гидравлическая система	Made In Korea / Сделано в Kopee
	Swing Reducer / Редуктор механизма поворота	3.5 M³ For Hongyuan OEM 3.5M³ Для производителя комплектного оборудования Hongyuan
	Water Tan Volume / Объем бака для воды	500L / 500Л
	Water Supply Model / Способ подачи воды	By Hydraulic Water Pump / Гидронасосом

HY3.5

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixe HY3.5 Основные технические характеристики бетономесителя с самозагрузкой HY3.5

Performance Производительность	Model / Модель	HY3.5
	Total Weight / Полная масса	8300KG / 8300КГ
	Driver Type / Тип привода	4*4
	Wheel Base / Колесная база	1960mm / 1960мм
	Tyre / Шины	16/70-20
	Max.Travel Speed / Макс . скорость хода	25KM/Н / 25KM/Ч
	Gradeability / Способность преодолевать подъем	30°
	Overall Size / Габаритные размеры	7609x2360x4378(L*W*H)mm / (ДхШхВ) мм
	Loading Bucket Capacity / Объем загрузочного ковша	0.6m³ / 0.6м³
	Weighing Mode / Способ взвешивания	Electric-hydraulic Weighing System Электрогидравлическая система взвешивания
Engine Двигателя	Mixing Speed / Скорость смешивания	0-13rpm / 0-13об/мин
	Mixing Mode / Способ смешивания	Driven by hydraulic motor / От гидромотора
	Water Supply Form Способ подачи воды	Self-contained water supply system (24V electronically controlled automatic watering system) Автономная система подачи воды (автоматическая система долива воды с электронным управлением напряжением 24 В)
Transmission System Система трансмиссии	Fuel Tank Capacity / Ёмкость топливного бака	147L / 147Л
	Brand / Марка	YUCHAI, YCD4J22T, (CUMMINS Engine is optional) YUCHAI, YCD4J22T, (Опционально предусмотрен двигатель CUMMINS)
	Power / Мощность	85kw@2400 rpm / 85кВт на об/мин
Driving System Система привода	Engine Type / Тип двигателя	4-Cylinder, 4-Stroke, In-line, Water-cooled and Turbocharged 4-цилиндровый, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, с водяным охлаждением и турбоагнетателем
	Gearbox / Редуктор	YJ280 Torque Converter(Split Type) YJ280 Гидротрансформатор крутящего момента (сборного типа)
	Drive Axle / Ведущий мост	15 Ton Payload, large-hub reduction axle with explosion-proof function 15-тонная полезная нагрузка, редукторная ось с большой ступицей и взрывозащищенным функцией доказательства
Swing System Поворотная система	Brake Form / Тип тормоза	Air Brake / С пневматическим приводом
	Drive Mode / Тип привода	Four Wheel Drive / Полный привод
	Maximum Speed / Максимальная скорость	20km/h / 20км/ч
Swing System Поворотная система	Minimum Turning Radius / Минимальный радиус поворота	4000mm / 4000мм
	Geometric Volume / Геометрический объем	5.3m³ / 5.3м³
	Swing Volume / Объем вращения	3.5m³ / 3.5м³
Swing System Поворотная система	Residual Volume / Остаточный объем	< 0.8%
	Hydraulic System / Гидравлическая система	Made In Korea / Сделано в Корее
	Swing Reducer / Редуктор механизма поворота	3.5 M³ For Hongyuan OEM 3.5M³ Для производителя комплектного оборудования Hongyuan
Swing System Поворотная система	Water Tan Volume / Объем бака для воды	2x300 / 2x300Л
	Water Supply Model / Способ подачи воды	By Hydraulic Water Pump / Гидронасосом



Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixe HY4.0
Основные технические характеристики бетономесителя с самозагрузкой HY4.0

Performance Производительность	Model / Модель	HY4.0
	Total Weight / Полная масса	8300KG / 8300КГ
	Driver Type / Тип привода	4*4
	Wheel Base / Колесная база	2350mm / 2350мм
	Tyre / Шины	16/70-20
	Max.Travel Speed / Макс . скорость хода	25(45)KM/H / 25(45)KM/Ч
	Gradeability / Способность преодолевать подъем	30°
Engine Двигателя	Overall Size / Габаритные размеры	7500x2700x3380(4760)(L*W*H)mm 7500x2700x3380(4760)(ДxШxВ) мм
	Brand / Марка	Yunnei YN48GBZ
	Rated Power / Номинальная мощность	92KW / 92КГ
	Optional / Опционально	Yuchai 95KW, Cummins 93KW Yuchai 95KBT, Cummins 93KBT
Swing System Поворотная система	Geometric Volume / Геометрический объем	6.5m³ / 6.5м³
	Swing Volume / Объем вращения	4.0m³ / 4.0м³
	Residual Volume / Остаточный объем	< 0.8%
	Hydraulic System / Гидравлическая система	Eaton
	Swing Reducer / Редуктор механизма поворота	4 M³ For Hongyuan OEM 4M³ Для производителя комплектного оборудования Hongyuan
	Water Tan Volume / Объем бака для воды	600L / 600Л
	Water Supply Model / Способ подачи воды	By Hydraulic Water Pump / Гидронасосом



Main performance parameters of Self Loading Concrete Mixe HY5.5
Основные технические характеристики бетономесителя с самозагрузкой HY5.5

Performance Производительность	Model / Модель	HY5.5
	Total Weight / Полная масса	9600KG / 9600КГ
	Driver Type / Тип привода	4*4
	Wheel Base / Колесная база	2350mm / 2350мм
	Tyre / Шины	16/70-20
	Max.Travel Speed / Макс . скорость хода	25(45)KM/H / 25(45)KM/Ч
	Gradeability / Способность преодолевать подъем	30°
Engine Двигателя	Overall Size / Габаритные размеры	8200x2700x3400(L*W*H)mm 8200x2700x3400(ДxШxВ) мм
	Brand / Марка	Yuchai
	Rated Power / Номинальная мощность	110KW / 110КГ
	Geometric Volume / Геометрический объем	7.8m³ / 7.8м³
Swing System Поворотная система	Swing Volume / Объем вращения	5.5m³ / 5.5м³
	Residual Volume / Остаточный объем	< 0.8%
	Hydraulic System / Гидравлическая система	Eaton
	Swing Reducer / Редуктор механизма поворота	6M³ For Hongyuan OEM 6M³ Для производителя комплектного оборудования Hongyuan
	Water Tan Volume / Объем бака для воды	800L / 800Л
	Water Supply Model / Способ подачи воды	By Hydraulic Water Pump / Гидронасосом



Производительность	Конечный ковшовый погрузчик	1	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	6170x2268x3760mm / 6170x2268x3760mm
		2	Rated Loading Lifting Capacity Номинальная нагрузка Грузоподъёмность	2500kg / 2500кг
		3	Operating weight / Эксплуатационный вес	7640kg / 7640кг
		4	Maximum breakout force Максимальное усилие отрыва	58KN / 58КН
		5	Rated bucket capacity Номинальный объём ковша	1.0m³ / 1.0M³
		6	Maximum Bucket Dumping Height Максимальная высота опрокидывания ковша	2770mm / 2770мм
		7	Maximum Bucket Dumping Distance Максимальное расстояние опрокидывания ковша	925mm / 925мм
		8	Minimum Ground Clearance Минимальный дорожный просвет	300mm / 300мм
		9	Wheel base / Колесная база	2370mm / 2370мм
	Задний обратный погрузчик	10	Digging Depth / Глубина черпания	27mm / 27мм
		11	Backhoe Capacity / Объём обратного ковша	0.3m³ / 0.3M³
		12	Maximum Digging Depth Максимальная глубина черпания	4082mm / 4082мм
		13	Swing Angle of Excavator Grab Угол поворота ковша экскаватора	190°
		14	Maximum Pulling Force Максимальное тяговое усилие	65KN / 65КН

Main performance parameters of Backhoe Loader HY30-25

Основные технические характеристики погрузчика с обратной лопатой HY30-25

Engine Двигатель	15	Model / Модель	YUCHAI YC4A105Z-T20
	16	Pattern / Тип	In Line Direct injection Four- Stroke and Injection Combustion Chamber Рядное расположение, прямой впрыск, четырёхтактный и инжекторный, камера сгорания
	17	Cylinder-Inside Diameter*Stroke Внутренний диаметр цилиндра*такт	4-108×132
	18	Rated power / Номинальная мощность	75kw / 75КВТ
	19	Rated Speed / Номинальная скорость	2200r/min / 2200об/мин
	20	Displacement / Рабочий объём	4.8L / 4.8Л
Torque Converter Гидротрансформатор Крутящий момент Transmission System Система трансмиссии	21	Model / Модель	YJ280
	22	Gears / Механизмы передачи	Two Gears Ahead, Two Gears Astern Два механизма переднего хода, два механизма заднего хода
	23	Maximum Speed / Максимальная скорость	22Km/h / 22Км/ч
	24	Model / Модель	16/70-20
Service Brake Рабочий тормоз	25	Air Over Oil Caliper Brake Пневмогидравлическая тормозная скоба	
	26	Emergency Brake Варийный тормоз	Manual Operation Power Terminating Brake Рабочий силовой тормоз с завершением действия с ручным управлением
Hydraulic System Гидравлическая система	27	Digging Power of Excavator Grab Усилие черпания ковша экскаватора	60KN
	28	Digging Power of Dipper Усилие черпания черпака	31KN
	29	Bucket Lifting Time / Время подъема ковша	10.5S



SA388
SAINTYOL DAWIN

Performance Продуктивность	Front wheel loader Колёсный ковшевый погрузчик	1	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	6150x2350x3763mm / 6150x2350x3763mm
		2	Rated Loading Lifting Capacity Номинальная нагрузка Грузоподъёмность	2500kg / 2500кг
		3	Operating weight / Эксплуатационный вес	8320kg / 8320кг
		4	Maximum breakout force / Максимальное усилие отрыва	60KN / 60KN
		5	Rated bucket capacity / Номинальный объём ковша	1.0M ³ / 1.0M ³
		6	Maximum Bucket Dumping Height Максимальная высота опрокидывания ковша	2742mm / 2742mm
		7	Maximum Bucket Dumping Distance Максимальное расстояние опрокидывания ковша	1062mm / 1062mm
		8	Minimum Ground Clearance Минимальный дорожный просвет	300mm / 300mm
	Rear Backhoe Задний обратный лопатой	9	Wheel base / Колесная база	2200mm / 2200mm
		10	Wheel track / Колея колеса	1850-2000mm / 1850-2000mm
		11	Digging Bucket Depth / Глубина черпания	60mm / 60mm
		12	Backhoe Capacity / Объём обратного ковша	0.3M ³ / 0.3M ³
		13	Maximum Digging Depth Максимальная глубина черпания	4000-5200mm / 4000-5200mm
		14	Maximum Digging Dumping Height Максимальная высота выгрузки при копании	5300mm / 5300mm
		15	Maximum Digging Radius Максимальный радиус копания	7600mm / 7600mm
		16	Swing Angle of Excavator Grab Угол поворота ковша экскаватора	180°
		17	Maximum Pulling Force / Максимальное тяговое усилие	68KN / 68KN

Main performance parameters of Backhoe Loader SA388

Основные технические характеристики погрузчика с обратной лопатой SA388

Engine Двигатель	18	Model / Модель	YUCHAI YCD4J22T-115
	19	Pattern / Тип	In Line Direct injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber Рядное расположение, прямой впрыск, четырёхтактный и инжекторный, камера сгорания
	20	Cylinder-Inside Diameter*Stroke Внутренний диаметр цилиндра*такт	4-108×132
	21	Rated power / Номинальная мощность	85kw / 85KBT
	22	Rated Speed / Номинальная скорость	2400r/min / 2400об/мин
	23	Minimum Fuel Consumption Минимальный расход топлива	≤230g/km.h / ≤230г/км .ч
	24	Maximium Torque / Максимальный крутящий момент	≥400N.M / ≥400Н . М .
	25	Displacement / Рабочий объём	4.837L / 4.837Л
Transmission System Система трансмиссии	26	Torque Converter Model / Гидротрансформатор крутящего момента Модель	YJ280
	27	Gears / Механизмы передачи	Two Gears Ahead, Two Gears Astern Два механизма переднего хода, два механизма заднего хода
	28	Maximum Speed / Максимальная скорость	28Km/h / 28Km/ч
Brake System Тормозная система	29	Type Шины	14-17.5/19.5L-24 / 14-17.5/19.5Л-24
	30	Service Brake Рабочий тормоз	Air Over Oil Caliper Brake Пневмогидравлическая тормозная скоба
	31	Emergency Brake Аварийный тормоз	Manual Operation Power Terminating Brake Рабочий силовой тормоз с завершением действия с ручным управлением
Hydraulic System Гидравлическая система	32	Digging Power of Excavator Grab Усилие черпания ковша экскаватора	60KN / 60KN
	33	Digging Power of Dipper / Усилие черпания черпака	44KN / 44KN
	34	Total cycling Time / Общее время езды на велосипеде	11.9S / 11.9C



Main performance parameters of Telehandler T735

Основные технические характеристики телескопический погрузчик T735

Performance Прокладываемость	1	Maximum lifting capacity Максимальная грузоподъемность	3500kg / 3500кг
	2	Maximum Lifting Capacity at Maximum reach Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете	3000kg / 3000кг
	3	Maximum Lifting Capacity at Maximum boom extension Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете стрелы	1250kg / 1250кг
	4	Maximum lifting height / Максимальная высота подъема	7000mm / 7000мм
	5	Maximum Horizontal boom extension / Максимальный горизонтальный вылет стрелы	3300mm / 3300мм
	6	Maximum Gradeability / Максимальная способность преодолевать подъем	30°
	7	Operating Weight / Эксплуатационный вес	8500kg / 8500кг
	8	Maximum Speed / Максимальная скорость	40km/h / 40км/ч
	9	Wheel base / Колесная база	2800mm / 2800мм
Engine Двигатель	10	Overall dimension (LxWxH) Габаритные размеры (ДхШхВ)	5300x2300x2300mm / 5300x2300x2300мм
	11	Model / Модель	Yunnei YN38GBZ
	12	Pattern / Тип	Turbocharger, inline, water cooled, four strokes, dir. injection Турбокомпрессор, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск
	13	Rated power / Номинальная мощность	76kw / 76КВТ
	14	Specified rotational speed Установленная частота вращения	2200r/min / 2200об/мин
	15	Model of torque device Тип устройства крутящего момента	YJ280
Drive axles Ведущий мост	16	Number of gear shift Число переключений передач	2 forward, 2 reverse / 2 передний ход, 2 задний ход
	17	Axle / Мост	DIFFERENTIAL AXLES / ПОЛУОСИ
	18	Driving model / Модель вождения	Four Wheel Steering(4WS), Front Wheel Steering, Crab Steering Полный привод (4WS), рулевое управление передними колесами, рулевое управление четырьмя колесами
	19	Front axle / Передний мост	Rigid axle / Жесткий мост
Brake system Тормозная система	20	Rear axle / Задний мост	Oscillating axle / Мост с независимой подвеской
	21	Service brake / Рабочий тормоз	Service air brake on the 4 wheels with double hydraulic system Рабочий пневмотормоз на 4 колеса с двойной гидравлической системой
Type Шины	22	Parking brake / Стояночный тормоз	Hydraulic Negative parking brake Гидравлический отрицательный стояночный тормоз
	23	Type specification / Характеристики типа	16/70-20
	24	Optional / Опционально	405/70R20



Main performance parameters of Telehandler TH1040

Основные технические характеристики телескопический погрузчик TH1040

Performance Производительность	1	Maximum lifting capacity Максимальная грузоподъемность	4000kg / 4000кг
	2	Maximum Lifting Capacity at Maximum reach Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете	3500kg / 3500кг
	3	Maximum Lifting Capacity at Maximum boom extension Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете стрелы	1200kg / 1200кг
	4	Maximum lifting height / Максимальная высота подъема	10000mm / 10000мм
	5	Maximum Horizontal boom extension / Максимальный горизонтальный вылет стрелы	3300mm / 3300мм
	6	Maximum Gradeability / Максимальная способность преодолевать подъем	30°
	7	Operating Weight / Эксплуатационный вес	9300kg / 9300кг
	8	Maximum Speed / Максимальная скорость	35km/h / 35км/ч
	9	Wheel base / Колесная база	2800mm / 2800мм
	10	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	5700x2250x2400mm / 5700x2250x2400мм
Engine Двигатель	11	Model / Модель	Yuchai
	12	Pattern / Тип	Turbocharger, inline, water cooled, four strokes, dir. injection Турбоагнетатель, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск
	13	Rated power / Номинальная мощность	85kw / 85KBT
	14	Specified rotational speed Установленная частота вращения	2200r/min / 2200об/мин
	15	Model of torque device Тип устройства крутящего момента	YJ280
	16	Number of gear shift Число переключений передач	2 forward, 2 reverse / 2 передний ход, 2 задний ход
Drive axles Ведущий мост	17	Axle / Мост	DIFFERENTIAL AXLES / ПОЛУОСИ
	18	Driving model / Модель вождения	Four Wheel Steering(4WS), Front Wheel Steering, Crab Steering Полный привод (4WS), рулевое управление передними колесами, рулевое управление четырьмя колесами
	19	Front axle / Передний мост	Rigid axle / Жесткий мост
	20	Rear axle / Задний мост	Oscillating axle / Мост с независимой подвеской
Brake system Тормозная система	21	Service brake / Рабочий тормоз	Service air brake on the 4 wheels with double hydraulic system Рабочий пневмотормоз на 4 колеса с двойной гидравлической системой
	22	Parking brake / Стояночный тормоз	Hydraulic Negative parking brake Гидравлический отрицательный стояночный тормоз
Type Шины	23	Type specification / Характеристики типа	16/70-24



Main performance parameters of Telehandler TH1440

Основные технические характеристики телескопический погрузчик TH1440

Performance Производительность	1	Maximum lifting capacity Максимальная грузоподъемность	4000kg / 4000кг
	2	Maximum Lifting Capacity at Maximum reach Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете	3500kg / 3500кг
	3	Maximum Lifting Capacity at Maximum boom extension Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете стрелы	1800kg / 1800кг
	4	Maximum lifting height / Максимальная высота подъема	14000mm / 14000мм
	5	Maximum Horizontal boom extension / Максимальный горизонтальный вылет стрелы	3300mm / 3300мм
	6	Maximum Gradeability / Максимальная способность преодолевать подъем	30°
	7	Operating Weight / Эксплуатационный вес	11000kg / 11000кг
	8	Maximum Speed / Максимальная скорость	30km/h / 30км/ч
	9	Wheel base / Колесная база	3000mm / 3000мм
Engine Двигатель	11	Model / Модель	Yunnei YN48GBZ
	12	Pattern / Тип	Turbocharger, inline, water cooled, four strokes, dir. injection Турбоагнетатель, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск
	13	Rated power / Номинальная мощность	92kw / 92КВТ
	14	Specified rotational speed Установленная частота вращения	2200r/min / 2200об/мин
	15	Model of torque device Тип устройства крутящего момента	YJ280
	16	Number of gear shift Число переключений передач	2 forward, 2 reverse / 2 передний ход, 2 задний ход
Drive axles Ведущий мост	17	Axle / Мост	DIFFERENTIAL AXLES 3908H / ПОЛУОСИ 3908H
	18	Driving model / Модель вождения	Four Wheel Steering(4WS), Front Wheel Steering, Crab Steering Полный привод (4WS), рулевое управление передними колесами, рулевое управление четырьмя колесами
	19	Front axle / Передний мост	Rigid axle / Жёсткий мост
	20	Rear axle / Задний мост	Oscillating axle / Мост с независимой подвеской
Brake system Тормозная система	21	Service brake / Рабочий тормоз	Service air brake on the 4 wheels with double hydraulic system Рабочий пневмотормоз на 4 колеса с двойной гидравлической системой
	22	Parking brake / Стояночный тормоз	Hydraulic Negative parking brake Гидравлический отрицательный стояночный тормоз
Type Шины	23	Type specification / Характеристики типа	16/70-24

TH1840

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Telehandler TH1840

Основные технические характеристики телескопический погрузчик TH1840

Performance Производительность	1	Maximum lifting capacity Максимальная грузоподъемность	4000kg / 4000кг
	2	Maximum Lifting Capacity at Maximum reach Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете	3500kg / 3500кг
	3	Maximum Lifting Capacity at Maximum boom extension Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете стрелы	1500kg / 1500кг
	4	Maximum lifting height / Максимальная высота подъема	18000mm / 18000мм
	5	Maximum Horizontal boom extension / Максимальный горизонтальный вылет стрелы	3300mm / 3300мм
	6	Maximum Gradeability / Максимальная способность преодолевать подъем	30°
	7	Operating Weight / Эксплуатационный вес	12000kg / 12000кг
	8	Maximum Speed / Максимальная скорость	30km/h / 30км/ч
	9	Wheel base / Колесная база	3000mm / 3000мм
	10	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	6800x2300x2500mm / 6800x2300x2500мм
Engine Двигатель	11	Model / Модель	Yunnei YN48GBZ
	12	Pattern / Тип	Turbocharger, inline, water cooled, four strokes, dir. injection Турбоагнетатель, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск
	13	Rated power / Номинальная мощность	92kw / 92КВТ
	14	Specified rotational speed Установленная частота вращения	2200r/min / 2200об/мин
	15	Model of torque device Тип устройства крутящего момента	YJ280
	16	Number of gear shift Число переключений передач	2 forward, 2 reverse / 2 передний ход, 2 задний ход
Drive axles Ведущий мост	17	Axle / Мост	DIFFERENTIAL AXLES / Колесная редукторная ось
	18	Driving model / Модель вождения	Four Wheel Steering(4WS), Front Wheel Steering, Crab Steering Полный привод (4WS), рулевое управление передними колесами, рулевое управление четырьмя колесами
	19	Front axle / Передний мост	Rigid axle / Жесткий мост
	20	Rear axle / Задний мост	Oscillating axle / Мост с независимой подвеской
Brake system Тормозная система	21	Service brake / Рабочий тормоз	Service air brake on the 4 wheels with double hydraulic system Рабочий пневмотормоз на 4 колеса с двойной гидравлической системой
	22	Parking brake / Стояночный тормоз	Hydraulic Negative parking brake Гидравлический отрицательный стояночный тормоз
Type Шины	23	Type specification / Характеристики типа	17.5-25

HY3500

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Telescopic Loader HY3500

Основные технические характеристики телескопический погрузчик HY3500

1.0 Engine / Двигателя	
(1) Brand/Model / Марка/Модель	CUMMINS 6BT5.9-C130
(2) Type / Тип	In-line arrangement, water-cooled, six cylinder, turbocharged diesel engine Дизельный двигатель шестистандный, с рядным расположением, турбонагнетателем, водяным охлаждением
(3) Rated Power / Номинальная мощность	97KW / 97КВТ
2.0 Overall Dimensions / Габаритные размеры	
(1) Overall Length / Габаритная длина	7500mm / 7500мм
(2) Overall Width / Габаритная ширина	2280mm / 2280мм
(3) Overall Height / Габаритная высота	3200mm / 3200мм
(4) Bucket unloading height Height Высота разгрузки ковша Высота	6500mm / 6500мм
3.0 Transmission System / Система трансмиссии	
315 Gearbox+Hydraulic converter + Drive shaft + Hub reduction axle 315 Редуктор + гидротрансформатор + вал привода + ведущий мост с колёсными редукторами	
4.0 Bucket / Ковша	
(1) Capacity / Объём	1.3m ³ / 1.3м ³
(2) Width / Ширина	2280mm / 2280мм
(3) Type / Тип	Heavy-duty bolt on teeth Для тяжёлых условий эксплуатации с зубьями на болтах
(4) Maximum Loading Capacity / Максимальная грузоподъёмность	3000KG / 3000КГ
5.0 Operating Specifications / Рабочие характеристики	
(1) Steering System / Система рулевого управления	Articulated hydraulic steering Сочленённое гидравлическое управление
(2) Driving System / Система привода	Four wheel drive / Полный привод
(3) Hydraulic quick release / Гидравлическая быстросъёмная муфта	Yes / Да
(4) Hydraulic pilot joystick / Гидравлическое джойстиковое управление	Yes / Да
(5) Steady rise / Устойчивый подъем	Yes / Да
6.0 Brake System / Тормозная система	
(1) Service Brake / Рабочий тормоз	Four wheel disc brake / Дисковый тормоз на четыре колеса
(2) Parking Brake / Стояночный тормоз	Disc brake / Дисковый тормоз
7.0 Tyre / Шины	
(1) Model / Модель	16/70-24 17.5-25
(2) Size / Размеры	Width: 440mm Diameter: 1280mm Ширина: 440мм Диаметр: 1280мм
8.0 Wheel base 2800mm / Колесная база 2800мм	
9.0 Track 1750mm / Колея 1750мм	
10. System pressure / Давление в системе	20Mpa / 20МПа
11. Weight / Масса	8000KG / 8000КГ

HY936

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Wheel Loader HY936 Основные технические характеристики колёсного погрузчика HY936

Engine Details Параметры двигателя	Model / Модель	DEUTZ WP6G125
	Engine type / Тип двигателя	In-line arrangement, water-cooled, four-cycle diesel Engine Дизельный двигатель четырёхтактный с рядным расположением цилиндров, с водяным охлаждением
	Rated Power / Номинальная мощность	92KW / 92KBT
	Rated Speed Номинальная скорость	2600 r/min / 2600 об/мин
	Min. ful consumption Минимальный расход топлива	221 g/kw.h / 221 г/кВт .ч
Bucket Ковша	Optional / Опционально	Cummins 6BT5.9-C130 / Cummins 6BT5.9-C130
	Bucket Capacity / Объём ковша	1.7 m³ / 1.7 м³
	Bucket type / Тип ковша	Heavy-duty bolt on teeth / Для тяжелых условий эксплуатации с зубьями на болтах
	Rated Load / Номинальная нагрузка	3000kg / 3000kr
Overall Dimensions Габаритные размеры	Total Weight / Полная масса	10000kg / 10000kr
	Overall Length / Габаритная длина	6990mm / 6990мм
	Overall Height / Габаритная высота	3190mm / 3190мм
	Overall Width / Габаритная ширина	2500mm / 2500мм
	Max. discharge height Макс. Высота опорожнения	3100mm / 3100мм
Operating Specifications Рабочие характеристики	Wheel base / Колесная база	2750mm / 2750мм
	Tread / Протектор	1800mm / 1800мм
	Steering System Система рулевого управления	Articulated Frame with hydraulic power steering Шарнирно-сочленённая рама с рулевым управлением с гидросилителем
Brake System Тормозная система	Min Turning Radius Минимальный радиус поворота	5700 mm / 5700 мм
	Driving System / Система привода	Hydraulic converter / Гидротрансформатор
Tyre / Шины	Service Brake / Рабочий тормоз	Four Wheel Hydraulic spread-shoed brake Гидравлический колодочный тормоз на четыре колеса
	Parking Brake / Стояночный тормоз	Hand operated / С ручным управлением

1. Using direct injection diesel engine as power, with easy startup and low oil consumption.
2. Using special drive axle, with strong ability to overcome obstacle.
3. Chassis uses hinged structure, with small turning radius and flexible turning, which applies to the operation in narrow space.
4. This machine uses hydraulic operation, with simple structure, convenient operation, good performance and reliable quality.
5. Widely applying to the construction of agricultural engineering and small and medium building such as road, coal mine, brickyard, urban construction, kiln factory, stone material factory, prefabricated cement parts factory, etc.

1. С дизельным двигателем прямого впрыска с простым пуском и низким расходом масла .
2. Со специальным ведущим мостом с высокой способностью преодоления препятствий .
3. Шасси шарнирной конструкции, с малым радиусом поворота, с гибким поворотом, который предусмотрен для работы на узких участках .
4. Машина с гидравлической системой, простой конструкции, удобна в эксплуатации, с хорошими эксплуатационными характеристиками и надежного качества .
5. Широко применяется в сельскохозяйственных работах, строительстве небольшого и среднего масштаба, например дорог, угольных шахт, кирпичного производства, градостроительства, производства печей для обжига, материалов из камня, сборных бетонных изделий и т . д .

HY956

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Wheel Loader HY956 Основные технические характеристики колёсного погрузчика HY956

Performance Производительность	1	Rated bucket capacity / Номинальный объём ковша	3m³ / 3м³
	2	Rated loading weight / Номинальная масса нагрузки	5000kg / 5000кг
	3	Operating weight / Эксплуатационный вес	16700kg / 16700кг
	4	Max. breakout force / Максимальное усилие отрыва	160KN / 160КН
	5	Total of three time: lifting dumping lowering / Общее время трех функций: подъем, опрокидывание, опускание	11.3S / 11.3С
	6	Max. dump height / Макс. высота опрокидывания	3050mm / 3050мм
	7	Max. dump reach / Макс. вылет кромки ковша	1148mm / 1148мм
	8	Wheel base / Колесная база	2920mm / 2920мм
	9	Tread / Протектор	2200mm / 2200мм
	10	Overall dimension (L×W×H) / Габаритные размеры (ДхШхВ)	7720×3030×3378mm / мм
Engine Двигатель	11	Model / Модель	Weichai STYRE WD10G220E21
	12	Pattern Тип	Turbocharger, inline, water cooled, four strokes, dir. injection Турбокомпрессор, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск
	13	Max. torsion / Макс. крутящий момент	920N.m / 920Н.м
	14	Rated power / Номинальная мощность	162kw / 162КВТ
	15	Specified rotational speed Установленная частота вращения	2200r/min / 2200об/мин
	16	Model of torque device Тип устройства крутящего момента	HANGCHI 4WY335
	17	Number of gear shift Число переключений передач	2 forward, 1 reverse 2 передний ход, 1 задний ход
	18	Max. Travel speed / Макс. скорость хода	38km/h / 38км/ч
Drive Ведущий мост	19	Axle / Мост	LINYI
	20	Steering angle(each direction) Угол поворота руля (Каждое направление)	35°
	21	Min. turning radius(outside of bucket) Минимальный радиус поворота (Снаружи ковша)	6888mm / 6888мм
Steering system Система рулевого управления	22	Implement pump / Насос рабочего оборудования	CBGJ3166
	23	Displacement / Рабочий объём	80ml/min / 80мл/кто
	24	System working pressure / Рабочее давление системы	18MPa / 18МПа
	25	Distribution device model Тип распределительного устройства	DF32
Hydraulic system Гидравлическая система	26	Service brake / Рабочий тормоз	Air assisted oil disc brake on 4 wheels Пневматический масляный дисковый тормоз на 4 колеса
	27	Parking brake / Стояночный тормоз	Soft control, disc type / Мягкое управление, дисковый тип
Brake system Тормозная система	28	Type specification / Характеристики типа	23.5-25
Шины			

HY968

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Wheel Loader HY968 Основные технические характеристики колёсного погрузчика HY968

Performance Производительность	1	Rated bucket capacity / Номинальный объём ковша	3.25-3.5m³ / 3.25-3.5m³
	2	Rated loading weight / Номинальная масса нагрузки	6000kg / 6000кг
	3	Operating weight / Эксплуатационный вес	19000kg / 19000кг
	4	Max. breakout force / Максимальное усилие отрыва	200KN / 200кН
	5	Total of three time: lifting dumping lowering / Общее время трех функций: подъем, опрокидывание, опускание	11.3S / 11.3С
	6	Max. dump height / Макс. высота опрокидывания	3160mm / 3160мм
	7	Max. dump reach / Макс. вылет кромки ковша	1200mm / 1200мм
	8	Wheel base / Колесная база	3260mm / 3260мм
	9	Tread / Протектор	2250mm / 2250мм
	10	Overall dimension (L×W×H) / Габаритные размеры (ДхШхВ)	8360×2950×3600mm / мм
Engine Двигатель	11	Model / Модель	Weichai STYRE WD10G240E21
	12	Pattern Тип	Turbocharger, inline, water cooled, four strokes, dir. injection Турбоагнетатель, рядное расположение, водяное охлаждение, четыре такта, прямой впрыск
	13	Max. torsion / Макс. крутящий момент	920N.m / 920Н.м
	14	Rated power / Номинальная мощность	175kw / 175КВТ
	15	Specified rotational speed Установленная частота вращения	2200r/min / 2200об/мин
	16	Model of torque device Тип устройства крутящего момента	HANGCHI ZL60
	17	Number of gear shift Число переключений передач	2 forward, 1 reverse 2 передний ход, 1 задний ход
	18	Max. Travel speed / Макс. скорость хода	38km/h / 38км/ч
Drive axes Ведущий мост	19	Axle / Мост	YUNYU
	20	Steering angle(each direction) Угол поворота руля (Каждое направление)	380±1
	21	Min.turning radius(outside of bucket) Минимальный радиус поворота (Снаружи ковша)	7260mm / 7260мм
Hydraulic system Гидравлическая система	22	Implement pump / Насос рабочего оборудования	P7600-F125
	23	Displacement / Рабочий объём	125ml/min / 125мл/кто
	24	System working pressure / Рабочее давление системы	18MPa / 18МПа
	25	Distribution device model Тип распределительного устройства	DF32
Brake system Тормозная система		Pilot valve model / Модель пилотного клапана	DJS
	26	Service brake / Рабочий тормоз	Air assisted oil disc brake on 4 wheels Пневматический масляный дисковый тормоз на 4 колеса
	27	Parking brake / Стояночный тормоз	Soft control, disc type / Мягкое управление, дисковый тип
Others	29	Type specification / Характеристики типа	26.5-25



Main performance parameters of Dumper DP40

Основные технические характеристики опрокидывателя DP40

1	Rated loading / Номинальная нагрузка	4000kg / 4000kg
2	Overall weight / Полная масса	5250kg / 5250kg
3	Rated bucket capacity / Номинальный объем ковша	2.5m ³ / 2.5m ³
4	Maximum grade ability Максимальная способность преодолевать подъем	30°
5	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	4800×2050×3100mm / 4800×2050×3100mm
6	Minimum turning radius Минимальный радиус поворота	4600mm / 4600mm
7	Rated power / Номинальная мощность	42kw-2400r/min / 42квт-2400об/мин
8	Torque converter Гидротрансформатор крутящего момента	YJ—265
9	Gear shift / Переключение передач	2 forward shift 2 reverse shift 2 передача хода вперед 2 передача хода назад
10	Maximum speed / Максимальная скорость	22km/h / 22км/ч
11	Wheel base / Колесная база	2100mm / 2100mm
12	Track / Колея	1500mm / 1500mm
13	Ground clearance / Дорожный просвет	290mm / 290mm
14	System working pressure / Рабочее давление системы	16MPa / 16МПа
15	Fuel tank capacity / Ёмкость топливного бака	80L / 80Л
16	Service brake / Рабочий тормоз	Air assist disc brake on 4 wheels Пневматический дисковый тормоз на 4 колеса
17	Parking brake / Стояночный тормоз	Flexible shaft operated external drum Внешний барабан с гибким валом
18	Tyre specification / Характеристики шин	20.5/70-16

DP60

SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Dumper DP60

Основные технические характеристики опрокидывателя DP60

1	Rated loading / Номинальная нагрузка	6000kg / 6000kg
2	Overall weight / Полная масса	5950kg / 5950kg
3	Rated bucket capacity / Номинальный объем ковша	3.0m ³ / 3.0m ³
4	Maximum grade ability Максимальная способность преодолевать подъем	30°
5	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	5000×2200×3100mm / 5000×2200×3100mm
6	Minimum turning radius Минимальный радиус поворота	5750mm / 5750mm
7	Rated power / Номинальная мощность	60kw-2400r/min / 60квт-2400об/мин
8	Torque converter Гидротрансформатор крутящего момента	YJ—280A
9	Gear shift / Переключение передач	2 forward shift 2 reverse shift 2 передача хода вперед 2 передача хода назад
10	Maximum speed / Максимальная скорость	24km/h / 24км/ч
11	Wheel base / Колесная база	2530mm / 2530mm
12	Track / Колея	1600mm / 1600mm
13	Ground clearance / Дорожный просвет	310mm / 310mm
14	System working pressure / Рабочее давление системы	16MPa / 16МПа
15	Fuel tank capacity / Ёмкость топливного бака	80L / 80Л
16	Service brake / Рабочий тормоз	air assist disc brake on 4 wheels Пневматический дисковый тормоз на 4 колеса
17	Parking brake / Стояночный тормоз	Flexible shaft operated external drum Внешний барабан с гибким валом
18	Tyre specification / Характеристики шин	16/70—20



DP90 SAINTYOL DAWIN

Main performance parameters of Dumper DP90

Основные технические характеристики опрокидывателя DP90

1	Rated loading / Номинальная нагрузка	9000kg / 9000кг
2	Overall weight / Полная масса	8000kg / 8000кг
3	Rated bucket capacity / Номинальный объем ковша	5.0m³ / 5.0м³
4	Maximum grade ability Максимальная способность преодолевать подъем	30°
5	Overall dimension (L×W×H) Габаритные размеры (ДхШхВ)	6500×2200×3200mm / 6500×2200×3200мм
6	Minimum turning radius Минимальный радиус поворота	5750mm / 5750мм
7	Rated power / Номинальная мощность	92kw-2400r/min / 92квт-2400об/мин
8	Torque converter Гидротрансформатор крутящего момента	YJ—280A
9	Gear shift / Переключение передач	2 forward shift 2 reverse shift 2 передача хода вперед 2 передача хода назад
10	Maximum speed / Максимальная скорость	24km/h / 24км/ч
11	Wheel base / Колесная база	2600mm / 2600мм
12	Track / Колея	1650mm / 1650мм
13	Ground clearance / Дорожный просвет	360mm / 360мм
14	System working pressure / Рабочее давление системы	16MPa / 16МПа
15	Fuel tank capacity / Ёмкость топливного бака	80L / 80л
16	Service brake / Рабочий тормоз	air assist disc brake on 4 wheels Пневматический дисковый тормоз на 4 колеса
17	Parking brake / Стояночный тормоз	Flexible shaft operated external drum Внешний барабан с гибким валом
18	Tyre specification / Характеристики шин	16/70-24

HY6000 SAINTYOL DAWIN



Main performance parameters of Crawler Dumper HY-6000

Основные технические характеристики гусеничный самосвал HY-6000

Performance parameters технические характеристики	1	Engine power / Мощность двигателя	74kw / 74КВТ
	2	Rated revolution / Номинальное число оборотов	2400r/min / 2400об/мин
	3	Loading Capacity / Грузоподъемность	6000kg / 6000КГ
	4	Bucket dimensions(LengthxWidthxHeight) Размеры ковша (ДхШхВ)	3600x2200x600mm / 3600x2200x600мм
	5	Maximum Speed / Максимальная скорость	5km/h / 5км/ч
	6	Wide of track / Ширина гусеницы	500mm / 500мм
	7	Overall track length / Габаритная длина гусениц	2560mm / 2560мм
	8	Overall dimensions (LengthxWidthxHeight) Габаритные размеры (ДхШхВ)	5600x2200x2500mm / 5600x2200x2500мм
	9	Minimum Ground clearance Минимальный дорожный просвет	400mm / 400мм