

SERIE V

ALTA PRESIÓN

- ▶ **ALTA PRESIÓN**
- ▶ **EFICIENTE**
- ▶ **ROBUSTO**



Riyang V200PII y V200P son máquinas de soldadura por fusión de alto rendimiento, diseñadas para destacar en los sitios de construcción. Cuenta con un rango de soldadura de 63 mm a 200 mm o de 2" IPS a 6" IPS, cumpliendo con la norma ISO21307 y el estándar de alta presión ASTM F2620. Fabricada con componentes de aluminio de primera calidad, esta máquina garantiza resistencia y precisión para todas sus necesidades de soldadura.



- La central eléctrica presenta un diseño sin marco, lo que reduce el peso y facilita su transporte. RIYANG central eléctrica estándar es opcional
- La recortadora incorpora un sistema de alimentación de potencia accionado por gusano recientemente diseñado y está equipado con el taladro eléctrico Makita de renombre internacional, garantizando una calidad superior.
- Los insertos exteriores, así como los insertos reductores (limitados al tipo de monocapa, instalación rápida), están tallados directamente a partir de placas de aluminio de alta resistencia, asegurando una alta resistencia.

- Los insertos reductores de monocapa y instalación rápida son más fáciles de instalar, sin preocupaciones y altamente eficientes.
- Las mandíbulas fuertes y los insertos evitan que la tubería se deslice durante la fusión.

- Los insertos exteriores articuladas son más fáciles de instalar y más eficiente.
- Las mangueras de aceite del carruaje de la máquina, del cilindro y de la cabeza del cilindro están hechas de acero inoxidable, lo que reduce en gran medida la posibilidad de oxidación.
- El datalogger(PEWELDBANK) es compatible.



Parámetros técnicos	V200 P	V200 PII
Rango de soldadura O.D.	63mm - 200mm, 2"IPS - 6"IPS	63mm - 200mm, 2"IPS - 6"IPS
Tipo de reductores	Multi-capa, Atornillado	Monocapa, Instalación rápida
Área del pistón	9.42 cm ²	9.42 cm ²
Presión del sistema	180 bar (2610 psi) Max.	180 bar (2610 psi) Max.
Fuente de alimentación	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz
Potencia nominal	3.35 kW	3.35 kW
En general P.N/P.B	127 Kg 95 Kg	158 Kg 128 Kg

Configuración Estándar	V200P	V200 PII
Alineador de máquina	●	●
Recortadora	●	●
Calefactora	●	●
Central eléctrica	●	●
Soporte de apoyo	●	●
Reducciones de aluminio	●	●
Caja de transporte Plywood	●	●
Configuración Opcional		
Adaptador de bridas	○	○
Registrador de datos	○	○
ISO insertos	○	○
Insertos individuales	○	—
Rodillo de soporte	○	○

* Disponible como opción
● Estándar ○ Opcional