

Termofusión Taller

ES 2022

RIYANG Serie ATLA Termofusión Taller



COMPOSICIÓN ESTÁNDAR

- Máquina básica completa con dos carros, ambos accionados por sistema hidráulico.
- Panel de control hidráulico manual con todas las teclas funcionales y diseño de plano de botones.
- Recortadora eléctrica con engranaje y micro interruptor de seguridad.
- Placa calefactora recubierta de PTFE con ptotector de acero.
- Abrazaderas para codos izquierdo y derecho \$\phi\$ 400mm con juego completo de insertos de aluminio de φ 90mm a φ 355mm.
- Abrazaderas para tes y cruces de 90 ° izquierda y derecha de φ 400 mm con juego completo de insertos de aluminio de ϕ 90 mm a ϕ 355 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Abrazaderas para "Y" de 45 ° y 60 ° φ 315mm con juego completo de insertos de aluminio de φ 90mm а ф 280mm.
- Adaptador de brida
- Abrazaderas e insertos especiales

Registrador de datos

Rango de soldadura:





• Fuente de alimentación: 380V, 50/60Hz

· Potencia Nominal: 12.3 kW Área del Pistón: 10.9 cm² Material: PE-PP-PPR-PVDF

Peso Neto: 1740 kg

Dimensión: 1630 x 1800 x 1350 mm

