

型号 Model	电气项目 Electrical project	电气参数 Electrical parameters	电气项目 Electrical project	电气参数 Electrical parameters	实物图片 Physical picture
XD-20VATDN (10-20W)	输入电压 Input Voltag	100-140V / 185-265V	输出电压 Output Voltage	40-80V	 <p>可控硅日光灯调光电源 高PF>0.95 效率：88%</p>
	调光范围 Dimming Range	0-100%	输出电流 Output Current	180-240MA	
	转换效率 Efficiency	86%	调光方式 Dimming mode	可控硅 Thyristor	
	功率因数 Power Factor	PF>0.95	重量 Weight (G)	20G	
	应用环境 Environment	-15-50℃	质保 Warranty	质保3-5年 Warranty 3-5 years	
	尺寸 Dimensions (mm)	L100*W17*H11	认证 certification	无认证 No certification	
产品特点 Product features	<p>非隔离日光灯可控硅调光，高PF>0.95,高效率、调光平滑无闪烁。兼容通用型调光器。后切效果更好,可靠性好,质保3年；可按客户要求设计其它输出参数。 Non isolated fluorescent lamp with controllable silicon dimming, high PF>0.95, high efficiency, smooth dimming without flicker. Compatible with universal dimmers. Better post cutting effect, good reliability, and a 3-year warranty; Other output parameters can be designed according to customer requirements.</p>				